Lampadaire LED 50 W IP65 DC 6 500 lm, contrôle de courant + contrôleur MPPT

Kod Electriquo: 107473

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=6500 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70-+5**
- Dimensions **550x220x90mm**
- Puissance [W] **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=6500 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**

info@elektriko.pl

- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70-+5**
- Dimensions **550x220x90mm**
- Puissance [W] **50 W**

Taux de dégradation de la lumière	25 000 h < 30 %
Facteur de puissance	>0,95
Angle de faisceau	110-130
Durée de fonctionnement estimée	≥50 000 h
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Classe de protection	IP65
Tension d'entrée	48 V

Remarque : un régulateur de tension dédié avec une fonction de contrôle de courant constant est nécessaire pour que le luminaire LED fonctionne correctement.

Lampadaire LED 50 W, indice de protection IP65. Idéal pour l'éclairage des rues, parkings, places et autres lieux. Fixé sur un mât d'éclairage. Solution idéale pour les endroits où les économies d'énergie sont nécessaires. Remarque : Un régulateur de tension dédié avec contrôle du courant constant est nécessaire au bon fonctionnement du luminaire LED.

info@elektriko.pl