

Lampe fluorescente compacte Dulux I 55 W/830 2G11

Kod Electriquo: 12735 Kod Osram: 4050300298917



Dane techniczne:

- Puissance nominale **55.00 W**
- Température de couleur **3000 K**
- Flux lumineux nominal **4800 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Couleur claire **830**
- Flux lumineux nominal à température ambiante de 25 °C **4800 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.84**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.81**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.80**
- Diamètre du tuyau **17.5 mm**
- Longueur **533.0 mm**
- Longueur totale **533.0 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **533.00 mm**
- Longueur selon la norme IEC **535 mm**
- Poids du produit **115.00 g**
- Teneur nominale en mercure **1.7 mg**
- Température ambiante, puissance lumineuse max. **25.0 °C**
- Durée de vie **13000 h**
- Durabilité nominale **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.95**

- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.50**
- Durabilité **20000 h**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.81**
- Arbre (solution standard) **2G11**
- Pour une utilisation en éclairage intérieur. **Tak**
- Luminance **3.2 cd/cm²**
- Note de bas de page uniquement pour les produits **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **80 89**
- Conformément à la directive DEEE **Tak**
- Puissance nominale **55.00 W**
- Température de couleur **3000 K**
- Flux lumineux nominal **4800 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Couleur claire **830**
- Flux lumineux nominal à température ambiante de 25 °C **4800 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.84**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.81**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.80**
- Diamètre du tuyau **17.5 mm**
- Longueur **533.0 mm**
- Longueur totale **533.0 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **533.00 mm**
- Longueur selon la norme IEC **535 mm**
- Poids du produit **115.00 g**
- Teneur nominale en mercure **1.7 mg**
- Température ambiante, puissance lumineuse max. **25.0 °C**
- Durée de vie **13000 h**
- Durabilité nominale **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.95**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.50**
- Durabilité **20000 h**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.81**
- Arbre (solution standard) **2G11**
- Pour une utilisation en éclairage intérieur. **Tak**
- Luminance **3.2 cd/cm²**
- Note de bas de page uniquement pour les produits **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **80 89**
- Conformément à la directive DEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Wyjątkowy strumień świetlny
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC
- Krótsze o ponad połowę od świetlówek rurowych
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Ściemnialne (1...100 % z QUICKTRONIC QT i DALI/DIM)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym
- Dostępne również w kolorze niebieskim

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do standardowych układów zasilających i zapłonników
- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi





