

Lampe au sodium PLANTASTAR 400W E40

Kod Electriquo: 12765 Kod Osram: 4050300620084



Dane techniczne:

- Le pouvoir de la construction **400 W**
- Puissance nominale **400 W**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **141 lm/W**
- Courant de la lampe **4.4 A**
- Flux lumineux nominal **56500 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.94**
- Longueur **285.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **24.0 mg**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.96**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.93**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.95**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **400 °C**
- Le pouvoir de la construction **400 W**
- Puissance nominale **400 W**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **141 lm/W**
- Courant de la lampe **4.4 A**
- Flux lumineux nominal **56500 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.94**

- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.94**
- Longueur **285.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **24.0 mg**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.96**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.93**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.95**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **400 °C**
- Tension d'allumage **4.0 / 5.0 kVp**
- Diamètre **47.0 mm**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **250 °C**
- Durabilité B50 **12000 h**
- Arbre (solution standard) **E40**
- Nouveau produit **NEW**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Assombrissement **Nie**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**

Korzyści ze stosowania produktu


- Krótsze czasy produkcji
- Zdrowsze rośliny
- Kontrola kwitnienia


Obszar zastosowań

- Szklarnie

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 12 000 godzin





E40
IEC 7004-24
DIN 49625