

Rail triphasé 2m blanc

Kod Electriquo: 13589 Kod LUG: 150091.00089



Dane techniczne:

- Courbes de lumière (fiche catalogue) **NIE**
- Courbes de lumière (fiche catalogue) **NIE**
- Tension d'alimentation **230/400V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Conformité aux normes ukrainiennes **TAK**

Charakterystyka

szyna aluminiowa trójfazowa

Opis techniczny

szyna wykonana z profilu aluminiowego, lakier termoodporny. Dostępna w wersji natynkowej lub zwieszanej. Maksymalne obciążenie mechaniczne szyny wynosi 5 kg na każde 200 mm przy rozmieszczeniu punktów zawieszenia co 1000 mm lub 1 kg na każde 200 mm długości; przy rozmieszczeniu punktów zawieszenia co 2000 mm, maksymalna nośność adaptera to 5 kg.

Zastosowanie

sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje

Montaż

bezpośrednio do sufitu lub na linkach stalowych przy pomocy specjalnego uchwytu

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
150091.00087	1000	0,9
150092.00088	1000	0,9
150091.00089	2000	1,8
150092.00090	2000	1,8
150091.00091	3000	2,6
150092.00092	3000	2,6