

Chargeur OT 20/200…,240/24

Kod Electriquo: 16896 Kod Osram: 4050300618111



Dane techniczne:

- Poids du produit **108.00 g**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Courant nominal **0.35 A**
- Efficacité de l'EUZ **83 %**
- Tension d'entrée **198 254 V**
- Tension de sortie **24 V**
- Courant de démarrage initial **10 A**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **42**
- Puissance de sortie **20 W**
- Pertes de puissance **4.0 W**
- Résistance à la tension d'impulsion (L - N) **1 kV**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3 kV**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **68**
- Longueur **109.0 mm**
- Hauteur **35.0 mm**
- Largeur **50.0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0.5 1.5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **10 mm**
- Section du fil, côté entrée **0.75 1.5 mm²**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Plage de température ambiante **-20 +45 °C**

- Température maximale du boîtier **90 °C**
- Plage de température de stockage **-40 85 °C**
- Température max. au point de mesure tc **70 °C**
- Durabilité SE **30000 h**
- Longueur maximale du câble **10 m**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Panneaux de la station de recherche **CE / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick**
- Type de sécurité **IP20**

Domaine d'application

- Parfait pour le montage dans des espaces très confinés
- Destiné aux applications intérieures

Caractéristiques du produit

- Équivalent SELV
- Boîtier avec serre-câble pour montage indépendant

