

Régulateur OT DIM

Kod Electriquo: 16906 Kod Osram: 4050300943459



Dane techniczne:

- Poids du produit **81.00 g**
- Tension nominale **10 24 V**
- Fréquence du réseau **0 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **96 %**
- Tension d'entrée **10.5 24 V**
- Tension de sortie **10.5 24 V**
- Puissance de sortie **120 W**
- Pertes de puissance **4.0 W**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Longueur **172.0 mm**
- Hauteur **20.0 mm**
- Largeur **42.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **164.0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0.5 1.5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **10 mm**
- Section du fil, côté entrée **0.5 1.5 mm²**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Température maximale du boîtier **100 °C**
- Plage de température de stockage **-25 85 °C**
- Température max. au point de mesure tc **70 °C**
- Durabilité SE **50000 h**

- Longueur maximale du câble -
- Plage de réglage **0 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Panneaux de la station de recherche **CE / UR / VDE / VDE-EMC**
- Type de sécurité **IP20**

Avantages produit

- Régulateur électronique intelligent à tension constante 1 canal 1...10 V

Caractéristiques produit

- Tension de sortie max. : 5 A
- Boîtier avec serre-fils, pour montage indépendant
- Plage de régulation : 0,1...100 %
- Entrée de commande séparée de la sortie conformément aux exigences SELV
- Protection réversible contre les courts-circuits, les surcharges et la surchauffe

