

Lampe fluorescente compacte DULUX T/E Plus 26 W/830

Kod Electriquo: 17857 Kod Osram: 4050300342306



Dane techniczne:

- Puissance nominale **26.50 W**
- Température de couleur **3000 K**
- Flux lumineux nominal **1800 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Couleur claire **830**
- Flux lumineux nominal à température ambiante de 25 °C **1800 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.79**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.78**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.76**
- Diamètre du tuyau **12 mm**
- Longueur **132.0 mm**
- Longueur totale **132.0 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **116.00 mm**
- Longueur selon la norme IEC **130 mm**
- Poids du produit **63.80 g**
- Teneur nominale en mercure **1.9 mg**
- Température ambiante, puissance lumineuse max. **25.0 °C**
- Durée de vie **13000 h**
- Durabilité nominale **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.95**

- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.50**
- Durabilité **20000 h**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.81**
- Arbre (solution standard) **GX24q-3**
- Pour une utilisation en éclairage intérieur. **Tak**
- Assombrissement **Tak**
- Luminance **6 cd/cm²**
- Note de bas de page uniquement pour les produits **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **80 89**
- Efficacité lumineuse nominale (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Conformément à la directive DEEE **Tak**
- Puissance nominale **26.50 W**
- Température de couleur **3000 K**
- Flux lumineux nominal **1800 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Couleur claire **830**
- Flux lumineux nominal à température ambiante de 25 °C **1800 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.79**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.78**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.76**
- Diamètre du tuyau **12 mm**
- Longueur **132.0 mm**
- Longueur totale **132.0 mm**
- Longueur sans tige de goupille/connexion **116.00 mm**
- Longueur selon la norme IEC **130 mm**
- Poids du produit **63.80 g**
- Teneur nominale en mercure **1.9 mg**
- Température ambiante, puissance lumineuse max. **25.0 °C**
- Durée de vie **13000 h**
- Durabilité nominale **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.95**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.50**
- Durabilité **20000 h**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.81**
- Arbre (solution standard) **GX24q-3**
- Pour une utilisation en éclairage intérieur. **Tak**
- Assombrissement **Tak**
- Luminance **6 cd/cm²**
- Note de bas de page uniquement pour les produits **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **80 89**
- Efficacité lumineuse nominale (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Conformément à la directive DEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Hotelarstwo, gastronomia

- Oświetlenie przemysłowe
- Sklepy

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





