

Luminaire à abat-jour Uni Led 600x600 38w 4870lm 840 Mprm Blanc Standard

Kod Electriquo: 19138 Kod PXF: CT001.1122.840.A000 / PX3751131



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Pouvoir 46W MPRM
- Efficacité lumineuse [lm/W] 122lm/W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 5450lm
- Source de lumière 80xLED 4000K
- Couleur BIAŁY
- Source lumineuse incluse TAK
- Waga 5.50
- Pouvoir 46W MPRM
- Efficacité lumineuse [lm/W] 122lm/W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 5450lm
- Source de lumière 80xLED 4000K
- Couleur BIAŁY
- Source lumineuse incluse TAK
- Waga 5.50
- Classe de protection I
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Conformité aux normes européennes (CE) TAK
- Classe de protection IP IP20
- Répartition de la lumière bezpośredni

Luminaire universel avec abat-jour spécialement conçu pour les sources LED. Montage simple, puces LED de fabricants renommés et facteur de puissance ϕ = 0,97. Luminaires LED avec abat-jour à prix promotionnels ! Vente d'éclairage pour bureaux et salles de conférence. UNI LED est un produit de haute qualité aux applications variées. Utilisation prévue : bureaux, salles de conférence, couloirs. Fabriqué en : boîtier en tôle d'acier galvanisée, peinture électrostatique. Couleur standard : blanc. Le cadre, monté sur aimants, est également protégé contre les chutes. Plaque microprismatique MPRM, prismatique PRM ou OPAL. Montage : au plafond, suspendu, dans des faux plafonds avec structure porteuse visible. Accessoires : détecteur de mouvement, suspensions standard et électriques. Alimentation : 230 V.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl