

Lampe fluorescente TL-X XL 40W/33-640 1sI

Kod Electriquo: 29239 Kod Philips: 8711500261373



Dane techniczne:

- Page d'éclairage de la lampe EM 2300 Lm
- Efficacité lumineuse de la lampe EM 58 Lm/W
- Diamètre du luminaire EM 0.59 cd/cm2
- Puissance de la lampe 40 W
- Puissance de la lampe EM 39.0 W
- Tension de la lampe 103 V
- courant de la lampe EM 0.430 A
- Classe d'efficacité énergétique B
- Longueur intersomatique A 1183.5 (max) mm
- Longueur B 1198.5 (min), 1202 (max) mm
- Longueur totale C 1220.5 (max) mm
- Poids net 1 pièce. 233.000 gr
- Page d'éclairage de la lampe EM 2300 Lm
- Efficacité lumineuse de la lampe EM 58 Lm/W
- Diamètre du luminaire EM 0.59 cd/cm2
- Puissance de la lampe 40 W
- Puissance de la lampe EM 39.0 W
- Tension de la lampe 103 V
- courant de la lampe EM 0.430 A
- Classe d'efficacité énergétique B
- Longueur intersomatique A 1183.5 (max) mm
- Longueur B 1198.5 (min), 1202 (max) mm
- Longueur totale C 1220.5 (max) mm
- Poids net 1 pièce. 233.000 gr

- Poignée **Fa6**
- Forme de bulle **T12 [38 mm]**
- Durabilité 10% EM **21000 hr**
- Durabilité 50% EM **26000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **63 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Chłodnobiała**
- Température de couleur **4100 K**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **88 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **83 %**
- Atténuation **Tak**
- Diamètre D **40.5 (max) mm**
- Emballage en vrac **25**

La lampe fluorescente TL-X XL (dont le diamètre de l'ampoule est de 38 mm) bénéficie d'une durée de vie prolongée. Elle utilise une bande d'allumage interne, permettant la compatibilité avec les équipements électromagnétiques sans allumeur ou les équipements HF sans préchauffage. L'utilisation d'une douille spéciale élimine totalement le risque de formation d'étincelles au démarrage. Cette lampe est destinée aux luminaires ignifuges et autres luminaires à sécurité renforcée, destinés à être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, par exemple dans l'industrie (péto)chimique, dans les rayonnages, à proximité de matières explosives et dans les zones où des gaz explosifs peuvent se former.

Lampa T12 o podwyższonej trwałości do miejsc zagrożonych wybuchem

- Wyeliminowane niebezpieczeństwo iskrzenia w czasie zapłonu przy połączeniu ze specjalną oprawą
- Wyższa trwałość w porównaniu ze świetłówkami TL Standard

Świetlówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną żywotność. Zastosowano w niej wewnętrzną listwę zapłonową, umożliwiającą współpracę z osprzętem elektromagnetycznym bez zapłonika lub osprzętem HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnego uchwyty lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas uruchamiania. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

Charakterystyka urządzenia

- Dostarczana w komplecie z wewnętrzną listwą zapłonową umożliwiającą współpracę z osprzętem elektromagnetycznym bez zapłonika lub osprzętem HF bez wstępnego podgrzewania
- Specjalna zaślepka do lampy Fa6 ma długi i wąski wtyk wymagający specjalnego uchwyty lampy

Aplikacje/Zastosowania

- W ognioszczelnych oprawach oświetleniowych o zwiększonym zakresie bezpieczeństwa zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
- W przemyśle petrochemicznym i chemicznym, stacjach benzynowych, na nabrzeżach, w kopalniach i miejscach zagrożonych wybuchem



