

Lampe aux halogénures métalliques HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP

Kod Electriquo: 29311 Kod Philips: 8711500202352



Dane techniczne:

- Forme de bulle **T100 [T 100mm]**
- Poste de travail **Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **65 Ra8**
- Température de couleur **3800 K**
- Température de couleur technique **3800 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **210000 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **107 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 1500h **92 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **90 %**

- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**
- Diamètre du luminaire EM **930 cd/cm2**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **75 %**
- Puissance de la lampe **2000 W**
- Puissance de la lampe EM **1955 W**
- Tension **380 V**
- Tension de la lampe **232 V**
- courant de la lampe EM **9.1 A**
- Température de l'ampoule **600 (max) C**
- Longueur totale C **430 (max) mm**
- Diamètre D **101.5 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **267 mm**
- Longueur de l'arc O **120 mm**
- Poids net 1 pièce. **616.000 kg**
- Forme de bulle **T100 [T 100mm]**
- Poste de travail **Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **65 Ra8**
- Température de couleur **3800 K**
- Température de couleur technique **3800 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **210000 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **107 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 1500h **92 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **90 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**
- Diamètre du luminaire EM **930 cd/cm2**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **75 %**
- Puissance de la lampe **2000 W**
- Puissance de la lampe EM **1955 W**
- Tension **380 V**
- Tension de la lampe **232 V**
- courant de la lampe EM **9.1 A**
- Température de l'ampoule **600 (max) C**
- Longueur totale C **430 (max) mm**
- Diamètre D **101.5 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **267 mm**
- Longueur de l'arc O **120 mm**
- Poids net 1 pièce. **616.000 kg**
- Description du système **Wysoki strumień świetlny**
- Poignée **E40**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Durabilité 5% **3000 hr**
- Durabilité 10% **5500 hr**
- Durabilité 20% **8000 hr**
- Durabilité 50% **12000 hr**
- Description de la couleur (texte) **Chłodnobiała**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Température de la tige **300 (max) C**
- Emballage en vrac **4**

Lampe aux halogénures métalliques à quartz

Opis produktu:

- Tworzy wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu

- Niski koszt utrzymania systemu oświetleniowego

Kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Charakterystyka urządzenia

- Przezroczysta tubularna bańka
- Technologia trójpasmowa gwarantująca wysoką skuteczność świetlną w całym okresie użytkowania
- Temperatura barwowa pozwala na uzyskanie dobrej jakości białego światła

Aplikacje/Zastosowania

- W oświetleniu obiektów sportowych, oświetleniu projektorowym budynków i pomników, oświetleniu np. nadbrzeży i placów budowy













