

Lampe aux halogénures métalliques **MASTERColour cdm-tD 70W/830 RX7s**

Kod Electriquo: 29322 Kod Philips: 8711500197825



Dane techniczne:

- Forme de bulle **T22 [T 22mm]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **82 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciełłobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2990 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **6000 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **85 Lm/W**
- Efficacité lumineuse système EL **78 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **87 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **70 %**
- Puissance du système EM **88 W**
- Puissance du système EL **83 W**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Puissance de la lampe EM **71.0 W**
- Tension de la lampe **92 V**
- courant de la lampe EM **0.95 A**
- Indicateur de dégâts **0.23 -**
- PET (NIOSH) **41 h.klx**
- La température s'aplatit **280 (max) C**
- Température de l'ampoule **500 (max) C**

- Longueur de référence A **114.2 mm**
- Longueur B **117.6 (max) mm**
- Longueur totale C **119.63 (max) mm**
- Diamètre D **22 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **57.1 mm**
- Longueur de l'arc O **8 mm**
- Longueur du centre lumineux L [pouces] **2.25 in**
- Longueur totale C [pouces] **4.6875 (max) in**
- Diamètre D [pouces] **0.75 in**
- Poids net 1 pièce. **21.000 gr**
- Forme de bulle **T22 [T 22mm]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **82 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciełobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2990 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **6000 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **85 Lm/W**
- Efficacité lumineuse système EL **78 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **87 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **70 %**
- Puissance du système EM **88 W**
- Puissance du système EL **83 W**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Puissance de la lampe EM **71.0 W**
- Tension de la lampe **92 V**
- courant de la lampe EM **0.95 A**
- Indicateur de dégâts **0.23 -**
- PET (NIOSH) **41 h.klx**
- La température s'aplatit **280 (max) C**
- Température de l'ampoule **500 (max) C**
- Longueur de référence A **114.2 mm**
- Longueur B **117.6 (max) mm**
- Longueur totale C **119.63 (max) mm**
- Diamètre D **22 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **57.1 mm**
- Longueur de l'arc O **8 mm**
- Longueur du centre lumineux L [pouces] **2.25 in**
- Longueur totale C [pouces] **4.6875 (max) in**
- Diamètre D [pouces] **0.75 in**
- Poids net 1 pièce. **21.000 gr**
- Poignée **RX7s**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]**
- Durabilité 5% **9000 hr**
- Durabilité 10% **13000 hr**
- Durabilité 20% **15000 hr**
- Durabilité 50% **16000 hr**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Emballage en vrac **12**

Lampe aux halogénures métalliques compacte à double culot, technologie céramique

Opis produktu:

- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia kolorów oświetlanych obiektów

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Skrzące, białe światło
- Duża intensywność wiązki świetlnej dzięki niewielkiemu osiowemu łukowi wyładowania i niewielkim wymiarom lamp

Aplikacje/Zastosowania

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym elewacji i pomników













