


Lampe aux halogénures métalliques **MASTERColour cdm-tD 150W/830 RX7s**

Kod Electriquo: 29326 Kod Philips: 8711500197849



Dane techniczne:

- Forme de bulle **T25 [T 25mm]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **88 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciełobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2985 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **13250 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **85 Lm/W**
- Efficacité lumineuse système EL **78 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **90 %**

- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **85 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **75 %**
- Puissance du système EM **165 W**
- Puissance du système EL **170 W**
- Puissance de la lampe **150 W**
- Puissance de la lampe EM **145.0 W**
- Tension de la lampe **96 V**
- courant de la lampe EM **1.8 A**
- Indicateur de dégâts **0.14 -**
- PET (NIOSH) **333 h.klx**
- La température s'aplatit **300 (max) C**
- Température de l'ampoule **650 (max) C**
- Longueur de référence A **132.0 mm**
- Longueur B **135.4 (max) mm**
- Longueur totale C **137.43 (max) mm**
- Diamètre D **25 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **66 mm**
- Longueur de l'arc O **10 mm**
- Longueur du centre lumineux L [pouces] **2.59375 in**
- Longueur totale C [pouces] **5.4375 (max) in**
- Diamètre D [pouces] **0.875 in**
- Poids net 1 pièce. **30.000 kg**
- Forme de bulle **T25 [T 25mm]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **88 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciełobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2985 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **13250 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **85 Lm/W**
- Efficacité lumineuse système EL **78 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **90 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **85 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **75 %**
- Puissance du système EM **165 W**
- Puissance du système EL **170 W**
- Puissance de la lampe **150 W**
- Puissance de la lampe EM **145.0 W**
- Tension de la lampe **96 V**
- courant de la lampe EM **1.8 A**
- Indicateur de dégâts **0.14 -**
- PET (NIOSH) **333 h.klx**
- La température s'aplatit **300 (max) C**
- Température de l'ampoule **650 (max) C**
- Longueur de référence A **132.0 mm**
- Longueur B **135.4 (max) mm**
- Longueur totale C **137.43 (max) mm**
- Diamètre D **25 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **66 mm**
- Longueur de l'arc O **10 mm**
- Longueur du centre lumineux L [pouces] **2.59375 in**
- Longueur totale C [pouces] **5.4375 (max) in**
- Diamètre D [pouces] **0.875 in**
- Poids net 1 pièce. **30.000 kg**
- Poignée **RX7s**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]**

- Durabilité 5% **9000 hr**
- Durabilité 10% **13000 hr**
- Durabilité 20% **15000 hr**
- Durabilité 50% **16000 hr**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Emballage en vrac **12**

Lampe aux halogénures métalliques compacte à double culot, technologie céramique

Opis produktu:

- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia kolorów oświetlanych obiektów

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Skrzące, białe światło
- Duża intensywność wiązki świetlnej dzięki niewielkiemu osiowemu łukowi wyładowania i niewielkim wymiarom lamp

Aplikacje/Zastosowania

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym elewacji i pomników

