

Lampe aux halogénures métalliques **MASTERColour cdm-tC 70W/830 G8.5**

Kod Electriquo: 29335 Kod Philips: 8711500201676



Dane techniczne:

- Durabilité 5% EL **6000 hr**
- Durabilité 10% EL **8000 hr**
- Durabilité 50% EL **12000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **80 (min), 83 (nom) Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciełłobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2915 K**
- Côté lumineux de la lampe EL **6500 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **89 Lm/W**

- Flux lumineux moyen EL **5100 Lm**
- Puissance du système EL **83 W**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Puissance de la lampe EL **73 W**
- Tension de la lampe **83 V**
- courant de la lampe EL **0.87 A**
- Indicateur de dégâts **0.22 -**
- PET (NIOSH) **64 h.klx**
- Température de l'ampoule **550 (max) C**
- Longueur du centre lumineux L **51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm**
- Longueur de l'arc O **7 mm**
- Longueur totale C [pouces] **3.34375 (max) in**
- Diamètre D [pouces] **0.5 in**
- Poids net 1 pièce. **10.000 gr**
- Durabilité 5% EL **6000 hr**
- Durabilité 10% EL **8000 hr**
- Durabilité 50% EL **12000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **80 (min), 83 (nom) Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Ciełobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Température de couleur technique **2915 K**
- Côté lumineux de la lampe EL **6500 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **89 Lm/W**
- Flux lumineux moyen EL **5100 Lm**
- Puissance du système EL **83 W**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Puissance de la lampe EL **73 W**
- Tension de la lampe **83 V**
- courant de la lampe EL **0.87 A**
- Indicateur de dégâts **0.22 -**
- PET (NIOSH) **64 h.klx**
- Température de l'ampoule **550 (max) C**
- Longueur du centre lumineux L **51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm**
- Longueur de l'arc O **7 mm**
- Longueur totale C [pouces] **3.34375 (max) in**
- Diamètre D [pouces] **0.5 in**
- Poids net 1 pièce. **10.000 gr**
- Poignée **G8.5**
- Forme de bulle **T14 [T 14 mm]**
- Matériau de ventouse **Kwarcowa - z filtrem UV**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Facteur de maintien du flux lumineux EL12000h **77 %**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- La température s'aplatit **300 (max) C**
- Longueur totale C **85 (max) mm**
- Diamètre D **15 (max) mm**
- Emballage en vrac **12**

Lampe compacte aux halogénures métalliques, technologie céramique

Opis produktu:

- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia oświetlanych obiektów
- Stabilna barwa świecenia w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji

Kompaktowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Skrzące, białe światło
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$
- Kompaktowe rozmiary umożliwiają wykorzystanie małych opraw oświetleniowych o dużej intensywności wiązki świetlnej

Aplikacje/Zastosowania

- Do tworzenia akcentów świetlnych
- Do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego













