

Lampe aux halogénures métalliques Lampe de poche MASTERColour cdm-tm Mini 20W/830 PGJ5

Kod Electriquo: 29338 Kod Philips: 8711500207517



Dane techniczne:

- Indice de rendu des couleurs Ra **82 (min)**, **85 (nom)** Ra8
- Température de couleur technique **3020 K**
- Côté lumineux de la lampe EL **1650 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **75 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **75 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **65 %**
- Flux lumineux moyen EL **1100 Lm**

- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **60 %**
- Puissance de la lampe **20 W**
- Puissance de la lampe EL **22 W**
- Tension de la lampe **100 V**
- courant de la lampe EL **0.220 A**
- Indicateur de dégâts **0.51 -**
- Température de l'ampoule **380 (max) C**
- Longueur de l'arc O **3 mm**
- Longueur du centre lumineux L [pouces] **0.87 in**
- Longueur totale C [pouces] **1.75 (max) in**
- Poids net 1 pièce. **5.000 kg**
- Indice de rendu des couleurs Ra **82 (min), 85 (nom) Ra8**
- Température de couleur technique **3020 K**
- Côté lumineux de la lampe EL **1650 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **75 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **75 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **65 %**
- Flux lumineux moyen EL **1100 Lm**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **60 %**
- Puissance de la lampe **20 W**
- Puissance de la lampe EL **22 W**
- Tension de la lampe **100 V**
- courant de la lampe EL **0.220 A**
- Indicateur de dégâts **0.51 -**
- Température de l'ampoule **380 (max) C**
- Longueur de l'arc O **3 mm**
- Longueur du centre lumineux L [pouces] **0.87 in**
- Longueur totale C [pouces] **1.75 (max) in**
- Poids net 1 pièce. **5.000 kg**
- Poignée **PGJ5**
- Forme de bulle **T3.5**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Durabilité 5% **9000 hr**
- Durabilité 10% **10000 hr**
- Durabilité 20% **11000 hr**
- Durabilité 50% **12000 hr**
- Description de la couleur (texte) **Ciepłobiała**
- Température de couleur **3000 K**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- PET (NIOSH) **8 (min) h500lx**
- Température de la tige **250 (max) C**
- Longueur totale C **52 (max) mm**
- Diamètre D **11.2 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm**
- Diamètre D [pouces] **0.44 in**
- Emballage en vrac **12**

Une petite lampe à décharge aux halogénures métalliques en céramique à une seule extrémité avec une efficacité lumineuse élevée, émettant une lumière blanche claire et juteuse

Pięknie wyraziste światło, minimalistyczny wygląd

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Mieści się w mniejszych, bardziej dyskretnych oprawach

Niewielka, jednostronnie trzonkowana, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o wysokiej skuteczności świetlnej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło

Charakterystyka urządzenia

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność świetlna
- Stabilność barw przez cały okres eksploatacji
- Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe
- Bardzo małe rozmiary

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne
- Oświetlenie terenów zewnętrznych









