

Lampe aux halogénures métalliques **MASTERColour cdm-tT 150W/942 E40 1sl**

Kod Electriquo: 29365 Kod Philips: 8711500209672



Dane techniczne:

- Poignée **E40**
- Forme de bulle **T46 [T 46mm]**
- Durabilité 5% **10000 hr**
- Durabilité 10% **12000 hr**
- Durabilité 20% **15000 hr**
- Durabilité 50% **20000 hr**
- Puissance de la lampe **150 W**
- Tension de la lampe **93 V**
- courant de la lampe EM **1850 A**

- Temps de rallumage [sec] **900 (max) s**
- Température de la tige **250 (max) C**
- Température de l'ampoule **450 (max) C**
- Longueur totale C **211 (max) mm**
- Diamètre D **46 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **133 mm**
- Longueur de l'arc O **8 mm**
- Poids net 1 pièce. **135.000 kg**
- Poignée **E40**
- Forme de bulle **T46 [T 46mm]**
- Durabilité 5% **10000 hr**
- Durabilité 10% **12000 hr**
- Durabilité 20% **15000 hr**
- Durabilité 50% **20000 hr**
- Puissance de la lampe **150 W**
- Tension de la lampe **93 V**
- courant de la lampe EM **1850 A**
- Temps de rallumage [sec] **900 (max) s**
- Température de la tige **250 (max) C**
- Température de l'ampoule **450 (max) C**
- Longueur totale C **211 (max) mm**
- Diamètre D **46 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **133 mm**
- Longueur de l'arc O **8 mm**
- Poids net 1 pièce. **135.000 kg**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **90 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Chłodnobiała**
- Température de couleur **4200 K**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Atténuation **Nie**
- Flux lumineux stroboscopique **1.75 -**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- PET (NIOSH) **8 (min) h500lx**
- Emballage en vrac **12**

Lampe aux halogénures métalliques, technologie céramique

Opis produktu:

- Bezpośredni zamiennik lamp sodowych (może pracować na tym samym osprzęcie co lampy typu SON)

Lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Lampa emituje przyjemne, białe światło o stabilnej barwie świecenia przez cały okres użytkowania
- Nie zaleca się regulacji strumienia świetlnego ze względu na negatywny wpływ na utrzymanie strumienia świetlnego, oddawanie barw oraz trwałość

Aplikacje/Zastosowania

- W centrach miast, centrach handlowych, ciągach pieszych, dzielnicach mieszkalnych oraz w oświetleniu drogowym
- W upiększaniu miast, oświetleniu dekoracyjnym i projektorowym











