

Lampe aux halogénures métalliques **MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D**

Kod Electriquo: 29380 Kod Philips: 8711500213891



Dane techniczne:

- Durabilité 5% EL **6000 hr**
- Durabilité 10% EL **6500 hr**
- Durabilité 50% EL **9000 hr**
- Angle du faisceau **40 D**
- Angle de faisceau technique **27 (min), 36 (nom), 45 (max) D**
- Lumière **4000 cd**
- Indice de rendu des couleurs Ra **93 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Chłodnobiała**
- Température de couleur **4200 K**
- Température de couleur technique **4225 K**

- Côté lumineux de la lampe EL **1350 Lm**
- Flux lumineux à 90° **1300 Lm**
- Puissance du système EL **44 W**
- Puissance de la lampe **35 W**
- Puissance de la lampe EL **35 W**
- Tension de la lampe **86 V**
- courant de la lampe EL **0.46 A**
- Indicateur de dégâts **0.4 -**
- Cycles marche/arrêt **800X**
- Longueur totale C [pouces] **3.75 (max) in**
- Description du lot **Szeroki rozsył [Flood]**
- Poids net 1 pièce. **95.000 kg**
- Durabilité 5% EL **6000 hr**
- Durabilité 10% EL **6500 hr**
- Durabilité 50% EL **9000 hr**
- Angle du faisceau **40 D**
- Angle de faisceau technique **27 (min), 36 (nom), 45 (max) D**
- Lumière **4000 cd**
- Indice de rendu des couleurs Ra **93 Ra8**
- Description de la couleur (texte) **Chłodnobiała**
- Température de couleur **4200 K**
- Température de couleur technique **4225 K**
- Côté lumineux de la lampe EL **1350 Lm**
- Flux lumineux à 90° **1300 Lm**
- Puissance du système EL **44 W**
- Puissance de la lampe **35 W**
- Puissance de la lampe EL **35 W**
- Tension de la lampe **86 V**
- courant de la lampe EL **0.46 A**
- Indicateur de dégâts **0.4 -**
- Cycles marche/arrêt **800X**
- Longueur totale C [pouces] **3.75 (max) in**
- Description du lot **Szeroki rozsył [Flood]**
- Poids net 1 pièce. **95.000 kg**
- Poignée **GX8.5**
- Forme de bulle **R111 [R 111mm]**
- Finition en ventouses **Reflektor**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **B**
- PET (NIOSH) **8 (min) h500lx**
- Longueur totale C **95 (max) mm**
- Diamètre D **111 (max) mm**
- Emballage en vrac **6**

Lampe aux halogénures métalliques compacte à réflecteur, technologie céramique

Opis produktu:

- Niskie koszty użytkowania
- Łatwa instalacja
- Relatywnie niska emisja ciepła
- Redukcja efektu olśnienia, co poprawia komfort klientów i personelu sklepu
- Redukcja ryzyka blaknięcia kolorów oświetlanych produktów dzięki zastosowaniu filtra UV

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Charakterystyka urządzenia

- Wysoka wydajność lampy
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Optymalnie usytuowany ceramiczny jarznik wyładowczy
- Łatwy montaż - system typu Twist & Lock
- Kapsułka żarnika zawiera filtr UV
- Kształt lampy zapobiega efektowi olśnienia

Aplikacje/Zastosowania

- W oświetleniu dekoracyjnym oraz do tworzenia akcentów świetlnych (np.: oświetlenie wystaw sklepowych)
- Do oświetlenia ogólnego; w przypadku stosowania opraw typu "downlighter" można uzyskać ciepłą, pełną komfortu atmosferę











