

Lampe mh Ampoule MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kod Electriquo: 29392 Kod Philips: 8718291241904



Dane techniczne:

- Forme de bulle **PAR30L** [PAR 30inch/95mm długa]
- Durabilité 5% EM **5500 hr**
- Durabilité 10% EM **6500 hr**
- Durabilité 50% EM **12000 hr**
- Angle du faisceau **40 D**
- Angle de faisceau technique **37 D**
- Lumière **10300 cd**
- Température de couleur technique **2900 K**
- St. Free St. Free **5100 Lm**

- Efficacité lumineuse **70 Lm/W**
- Page moyenne de st. **3800 Lm**
- Flux lumineux à 90° **4400 Lm**
- Puissance du système EL **80 W**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Puissance de la lampe EL **70 W**
- Tension de la lampe **86 V**
- courant de la lampe EL **0.850 A**
- Longueur totale C **123 (max) mm**
- Diamètre D **97 (max) mm**
- Longueur totale C [pouces] **4.84 (max) in**
- Description du lot **Szeroki rozsył [Flood]**
- Emballage en vrac **6**
- Poids net 1 pièce. **220.000 kg**
- Forme de bulle **PAR30L [PAR 30inch/95mm długa]**
- Durabilité 5% EM **5500 hr**
- Durabilité 10% EM **6500 hr**
- Durabilité 50% EM **12000 hr**
- Angle du faisceau **40 D**
- Angle de faisceau technique **37 D**
- Lumière **10300 cd**
- Température de couleur technique **2900 K**
- St. Free St. Free **5100 Lm**
- Efficacité lumineuse **70 Lm/W**
- Page moyenne de st. **3800 Lm**
- Flux lumineux à 90° **4400 Lm**
- Puissance du système EL **80 W**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Puissance de la lampe EL **70 W**
- Tension de la lampe **86 V**
- courant de la lampe EL **0.850 A**
- Longueur totale C **123 (max) mm**
- Diamètre D **97 (max) mm**
- Longueur totale C [pouces] **4.84 (max) in**
- Description du lot **Szeroki rozsył [Flood]**
- Emballage en vrac **6**
- Poids net 1 pièce. **220.000 kg**
- Poignée **E27**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Durabilité 5% EL **9000 hr**
- Durabilité 10% EL **10000 hr**
- Durabilité 50% EL **15000 hr**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A**
- Cycles marche/arrêt **1350X**
- Température de la tige **200 (max) C**
- Température de l'ampoule **300 (max) C**

Une lampe à décharge compacte à réflecteur aux halogénures métalliques en céramique avec une très grande efficacité lumineuse et une longue durée de vie, émettant une lumière blanche claire et juteuse avec une grande fidélité des couleurs

Doskonała wyrazistość światła, łatwa obsługa

- Wysokowydajna lampa generująca wyraźne, soczyste, białe światło, które zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Łatwa instalacja i wymiana, co obniża koszty montażu i zmiany źródeł

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Charakterystyka urządzenia

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność świetlna połączona z najlepszym utrzymaniem strumienia świetlnego
- Pasuje do prostych opraw otwartych
- Przednia szyba blokująca promieniowanie ultrafioletowe

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne











