

Lampe au sodium haute pression Master Son-T PIA Plus 250W/220 E40 1sl

Kod Electriquo: 29394 Kod Philips: 8711500179876



Dane techniczne:

- Poignée **E40**
- Forme de bulle **T46 [T 46mm]**
- Durabilité 5% **20500 hr**
- Durabilité 10% **24000 hr**
- Durabilité 20% **28000 hr**
- Durabilité 50% **36000 hr**
- Diamètre du luminaire EM **470 cd/cm²**
- Puissance de la lampe **250 W**
- Tension de la lampe **100 V**

- courant de la lampe EM **3 A**
- Temps d'allumage **10 (max) s**
- Atténuation **Tak**
- Temps de rallumage [sec] **120 (max) s**
- Flux lumineux stroboscopique **0.60 -**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Température de la tige **250 (max) C**
- Température de l'ampoule **450 (max) C**
- Longueur totale C **257 (max) mm**
- Diamètre D **48 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **158 mm**
- Longueur de l'arc O **64 mm**
- Poids net 1 pièce. **170.000 kg**
- Poignée **E40**
- Forme de bulle **T46 [T 46mm]**
- Durabilité 5% **20500 hr**
- Durabilité 10% **24000 hr**
- Durabilité 20% **28000 hr**
- Durabilité 50% **36000 hr**
- Diamètre du luminaire EM **470 cd/cm2**
- Puissance de la lampe **250 W**
- Tension de la lampe **100 V**
- courant de la lampe EM **3 A**
- Temps d'allumage **10 (max) s**
- Atténuation **Tak**
- Temps de rallumage [sec] **120 (max) s**
- Flux lumineux stroboscopique **0.60 -**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Température de la tige **250 (max) C**
- Température de l'ampoule **450 (max) C**
- Longueur totale C **257 (max) mm**
- Diamètre D **48 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **158 mm**
- Longueur de l'arc O **64 mm**
- Poids net 1 pièce. **170.000 kg**
- Description du système **Zew. zapłonnik**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **25 (max) Ra8**
- Température de couleur **2000 K**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **148 Lm/W**
- Puissance de la lampe EM **605.0 W**
- Tension **230 V**
- Emballage en vrac **12**

Lampe au sodium haute pression à flux lumineux accru

Opis produktu:

- Technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększa niezawodność, redukuje przedwczesne awarie i gwarantuje szybki czas ponownego zapłonu
- Najbardziej energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Charakterystyka urządzenia

- Przezroczysta tubularna bańka
- Ceramiczny jarznik ze zintegrowaną anteną zapłonową
- Mocna konstrukcja z mniejszą ilością (7) spoin wewnętrznych zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Cyrkonowo-aluminiowy pochłaniacz gazów zapewnia optymalne utrzymanie wartości strumienia świetlnego i niską zawodność
- Wersja "Plus" oznacza podwyższoną skuteczność świetlną
- Nie zawiera ołowiu

Aplikacje/Zastosowania

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu obszarów przemysłowych oraz w systemach oświetleniowych w ogrodnictwie
- W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
- W iluminacjach oraz w dekoracyjnym oświetleniu projektorowym













