

Lampe au sodium haute pression Ampoule Master Son PIA Plus 70 W/220 V E27

Kod Electriquo: 29407 Kod Philips: 8711500204264



Dane techniczne:

- Description du système **Wewnętrzny zapłonnik**
- Poignée **E27**
- Forme de bulle **B70 [B 70mm]**
- Durabilité 5% **14000 hr**
- Durabilité 10% **17000 hr**
- Durabilité 20% **22000 hr**
- Durabilité 50% **30000 hr**
- Température de couleur **1900 K**
- Diamètre du luminaire EM **3 cd/cm2**

- Puissance de la lampe **70 W**
- Tension de la lampe **92 V**
- courant de la lampe EM **0.980 A**
- Temps d'allumage **60 (max) s**
- Temps de rallumage [sec] **600 (max) s**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Température de la tige **200 (max) C**
- Longueur totale C **152 (max) mm**
- Diamètre D **70 (max) mm**
- Emballage en vrac **24**
- Poids net 1 pièce. **55.000 gr**
- Description du système **Wewnętrzny zapłonnik**
- Poignée **E27**
- Forme de bulle **B70 [B 70mm]**
- Durabilité 5% **14000 hr**
- Durabilité 10% **17000 hr**
- Durabilité 20% **22000 hr**
- Durabilité 50% **30000 hr**
- Température de couleur **1900 K**
- Diamètre du luminaire EM **3 cd/cm2**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Tension de la lampe **92 V**
- courant de la lampe EM **0.980 A**
- Temps d'allumage **60 (max) s**
- Temps de rallumage [sec] **600 (max) s**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Température de la tige **200 (max) C**
- Longueur totale C **152 (max) mm**
- Diamètre D **70 (max) mm**
- Emballage en vrac **24**
- Poids net 1 pièce. **55.000 gr**
- Finition en ventouses **Powlekana**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Indice de rendu des couleurs Ra **25 (max) Ra8**
- Atténuation **Tak**
- Température de l'ampoule **350 (max) C**

Lampe au sodium haute pression sans mercure avec ampoule extérieure ovale opale avec un flux lumineux puissant et une longue durée de vie et fiabilité

Najbardziej niezawodne rozwiązanie dla oświetlenia drogowego

- Doskonałe technologie przynoszące wiele korzyści:

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką o mocnym strumieniu świetlnym oraz dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Charakterystyka urządzenia

- Owalna zewnętrzna bańka malowana na biało
- Ceramiczna rura wyładowcza z unikatową technologią Philips Integrated Antenna (PIA) zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę
- Koncepcja „Plus” w połączeniu z wysoką skutecznością przekłada się na mocny strumień świetlny i jego lepsze utrzymywanie

- Solidna konstrukcja o małej liczbie punktów łączenia na spaw jest bardzo odporna na drgania i wstrząsy, dodatkowo ograniczając ryzyko usterek i wydłużając okres trwałości użytkowej

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie dróg i terenów mieszkalnych
- Dekoracyjne oświetlenie projektorowe, oświetlanie obiektów
- Oświetlenie terenów przemysłowych
- Obiekty sportowe i rekreacyjne — pod dachem i na otwartym powietrzu











