

Lampe au sodium haute pression Fil 70W/220 I E27

Kod Electriquo: 29409 Kod Philips: 8711500181862



Dane techniczne:

- Description du système **Wewnętrzny zapłonnik**
- Forme de bulle **B70 [B 70mm]**
- Durabilité 5% **10000 hr**
- Durabilité 10% **13000 hr**
- Durabilité 20% **18000 hr**
- Température de couleur **2000 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **5600 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **80 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **88 %**

- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **83.5 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 20000h **78 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **81 %**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Tension de la lampe **90 V**
- courant de la lampe EM **0.98 A**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Longueur totale C **155 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **105 mm**
- Poids net 1 pièce. **57.000 gr**
- Description du système **Wewnętrzny zapłonnik**
- Forme de bulle **B70 [B 70mm]**
- Durabilité 5% **10000 hr**
- Durabilité 10% **13000 hr**
- Durabilité 20% **18000 hr**
- Température de couleur **2000 K**
- Page d'éclairage de la lampe EM **5600 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **80 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **88 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **83.5 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 20000h **78 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **81 %**
- Puissance de la lampe **70 W**
- Tension de la lampe **90 V**
- courant de la lampe EM **0.98 A**
- Classe d'efficacité énergétique **A+**
- Longueur totale C **155 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **105 mm**
- Poids net 1 pièce. **57.000 gr**
- Poignée **E27**
- Finition en ventouses **Powlekana**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Durabilité 50% **28000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **25 (max) Ra8**
- Temps d'allumage **5 (max) s**
- Atténuation **Tak**
- Temps de rallumage [sec] **180 (max) s**
- Flux lumineux stroboscopique **0.50 -**
- Température de la tige **200 (max) C**
- Température de l'ampoule **350 (max) C**
- Diamètre D **71 (max) mm**
- Emballage en vrac **24**

Lampe à sodium haute pression

Opis produktu:

- Wysoka niezawodność, a tym samym niskie koszty utrzymania oświetlenia

Wysokoprężna lampa sodowa

Charakterystyka urządzenia

- Matowana eliptyczna bańka

- Wysoka skuteczność świetlna
- Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Aplikacje/Zastosowania

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu przemysłowym i handlowym
- W dekoracyjnym oświetleniu projektorowym













