

Master SDW-T 100W/825 PG12-1 HG 1sI

Kod Electriquo: 29437 Kod Philips: 8711500734044



Dane techniczne:

- Poignée **PG12-1**
- Forme de bulle **T31 [T 31mm]**
- Matériau de ventouse **Twarde szkło**
- Durabilité 5% **5000 hr**
- Durabilité 20% **10000 hr**
- Durabilité 50% **15000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **80 (min), 83 (nom) Ra8**
- Page d'éclairage de la lampe EM **5000 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **52 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **85 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**

- Diamètre du luminaire EM **530 cd/cm2**
- Puissance de la lampe **100 W**
- Puissance de la lampe EM **97.0 W**
- Tension de la lampe **98 V**
- courant de la lampe EM **1.31 A**
- Température de la tige **120 (max) C**
- Température de l'ampoule **450 (max) C**
- Longueur totale C **149 (max) mm**
- Diamètre D **32 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **91 mm**
- Longueur de l'arc O **19 mm**
- Poids net 1 pièce. **55.000 gr**
- Poignée **PG12-1**
- Forme de bulle **T31 [T 31mm]**
- Matériau de ventouse **Twarde szkło**
- Durabilité 5% **5000 hr**
- Durabilité 20% **10000 hr**
- Durabilité 50% **15000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **80 (min), 83 (nom) Ra8**
- Page d'éclairage de la lampe EM **5000 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EM **52 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **85 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**
- Diamètre du luminaire EM **530 cd/cm2**
- Puissance de la lampe **100 W**
- Puissance de la lampe EM **97.0 W**
- Tension de la lampe **98 V**
- courant de la lampe EM **1.31 A**
- Température de la tige **120 (max) C**
- Température de l'ampoule **450 (max) C**
- Longueur totale C **149 (max) mm**
- Diamètre D **32 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **91 mm**
- Longueur de l'arc O **19 mm**
- Poids net 1 pièce. **55.000 gr**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Description de la couleur (texte) **Złotobiała**
- Température de couleur **2500 K**
- Température de couleur technique **2500 K**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **75 %**
- Temps d'allumage **60 (max) s**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **B**
- La température s'aplatit **350 (max) C**
- Emballage en vrac **12**

Lampe à décharge compacte au sodium (« White Soda »)

Kompaktowa, sodowa lampa wyładowcza ("Biała soda")

Charakterystyka urządzenia

- Ciepłobiała barwa światła
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw Ra>80

Aplikacje/Zastosowania

- W oświetleniu sklepowym (tworzy przyjemną atmosferę np. w sklepach meblowych), doskonale oddaje barwy świeżych produktów (w sklepach spożywczych, mięsnych oraz w kwaciarniach), wykorzystywana również w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym













