

Master SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1

Kod Electriquo: 29451 Kod Philips: 8711500202338



Dane techniczne:

- Poignée **GX12-1**
- Forme de bulle **T19 [T 19mm]**
- Durabilité 5% **5000 hr**
- Durabilité 20% **8000 hr**
- Durabilité 50% **10000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **80 (min), 83 (nom) Ra8**
- Côté lumineux de la lampe EL **4900 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **50 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **95 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**
- Puissance du système EL **112 W**

- Puissance de la lampe **100 W**
- Puissance de la lampe EL **99 W**
- Tension de la lampe **91 V**
- courant de la lampe EL **1.1 A**
- Temps de rallumage [min] **1.5 (max) min**
- Température de la tige **280 (max) C**
- Température de l'ampoule **650 (max) C**
- Longueur de référence A **96 (max) mm**
- Longueur totale C **110 (max) mm**
- Diamètre D **20 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **54.5 (min), 56 (nom), 57.5 (max) mm**
- Longueur de l'arc O **18 mm**
- Poids net 1 pièce. **30.000 kg**
- Poignée **GX12-1**
- Forme de bulle **T19 [T 19mm]**
- Durabilité 5% **5000 hr**
- Durabilité 20% **8000 hr**
- Durabilité 50% **10000 hr**
- Indice de rendu des couleurs Ra **80 (min), 83 (nom) Ra8**
- Côté lumineux de la lampe EL **4900 Lm**
- Efficacité lumineuse de la lampe EL **50 Lm/W**
- Facteur de maintien du flux lumineux 2000h **95 %**
- Facteur de maintien du flux lumineux 5000h **80 %**
- Puissance du système EL **112 W**
- Puissance de la lampe **100 W**
- Puissance de la lampe EL **99 W**
- Tension de la lampe **91 V**
- courant de la lampe EL **1.1 A**
- Temps de rallumage [min] **1.5 (max) min**
- Température de la tige **280 (max) C**
- Température de l'ampoule **650 (max) C**
- Longueur de référence A **96 (max) mm**
- Longueur totale C **110 (max) mm**
- Diamètre D **20 (max) mm**
- Longueur du centre lumineux L **54.5 (min), 56 (nom), 57.5 (max) mm**
- Longueur de l'arc O **18 mm**
- Poids net 1 pièce. **30.000 kg**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Description de la couleur (texte) **Złotobiała**
- Température de couleur **2500 K**
- Température de couleur technique **2500 K**
- Facteur de maintien du flux lumineux 10000h **75 %**
- Temps d'allumage **60 (max) s**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **B**
- La température s'aplatit **350 (max) C**
- Emballage en vrac **12**

Lampe à décharge compacte au sodium (« White Soda »)

Kompaktowa, sodowa lampa wyładowcza ("Biała soda")

Charakterystyka urządzenia

- Ciepłobiała barwa światła

- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$

Aplikacje/Zastosowania

- W oświetleniu sklepowym (tworzy przyjemną atmosferę np. w sklepach meblowych), doskonale oddaje barwy świeżych produktów (w sklepach spożywczych, mięsnych oraz w kwiaciarniach), wykorzystywana również w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym













