

6550 150W G6.35 15V

Kod Electriquo: 29529 Kod Philips: 8711500409843



Dane techniczne:

- Code Philips **6550**
- Code ANSI **EVB/BRJ**
- Code LIF **A1/234**
- Poignée **G6.35**
- Poste de travail **s90**
- Utilisation principale **Projektory**
- Durabilité 50% **50 hr**
- Température de couleur technique **3400 K**
- Flux lumineux de la lampe **5000 Lm**
- Puissance de la lampe **150 W**
- Tension **15 V**

- Température du point de mesure **400 (max) C**
- Diamètre D **11.5 (max) mm**
- Longueur du centre de la lumière L **29.75 (min), 30 (nom), 30.25 (max) mm**
- Diamètre de la broche P **0.95 (min), 1 (nom), 1.05 (max) mm**
- Dimensions du filament (L x H) [mm] **4.8x3.0**
- Indice de rendu des couleurs **100 Ra8**
- Emballage en vrac **10X10F**
- Poids net 1 pièce. **2.400 gr**
- Code Philips **6550**
- Code ANSI **EVB/BRJ**
- Code LIF **A1/234**
- Poignée **G6.35**
- Poste de travail **s90**
- Utilisation principale **Projektory**
- Durabilité 50% **50 hr**
- Température de couleur technique **3400 K**
- Flux lumineux de la lampe **5000 Lm**
- Puissance de la lampe **150 W**
- Tension **15 V**
- Température du point de mesure **400 (max) C**
- Diamètre D **11.5 (max) mm**
- Longueur du centre de la lumière L **29.75 (min), 30 (nom), 30.25 (max) mm**
- Diamètre de la broche P **0.95 (min), 1 (nom), 1.05 (max) mm**
- Dimensions du filament (L x H) [mm] **4.8x3.0**
- Indice de rendu des couleurs **100 Ra8**
- Emballage en vrac **10X10F**
- Poids net 1 pièce. **2.400 gr**
- Matériau de ventouse **Kwarcowa - bez filtru UV**
- Réglage du flux lumineux **Tak**
- Température du bulbe **900 (max) C**

Capsule halogène à quartz basse tension

Niskonapięciowa kwarcowa kapsuła halogenowa





