

LI120z Mb-sw Blanc (2 pièces)

Kod Electriquo: 30151 Kod Philips: 8718291881551



Dane techniczne:

- Accessoires de suspension **MB-SW** [wieszak mocujący for suspension wire]
- Accessoires mécaniques **No**
- Accessoires électriques **No**
- Couleur **WH** [Biały]
- Disposition de l'emballage (2PCS) [2 sztuki]
- Matériel **STL** [Steel]
- Poids net 1 pièce. **0.198 kg**
- Accessoires de suspension **MB-SW** [wieszak mocujący for suspension wire]
- Accessoires mécaniques **No**
- Accessoires électriques **No**
- Couleur **WH** [Biały]

- Disposition de l'emballage **(2PCS) [2 sztuki]**
- Matériel **STL [Steel]**
- Poids net 1 pièce. **0.198 kg**
- Source lumineuse remplaçable **Nie [Nie]**
- Classe de protection **CLI [Safety class I]**
- Classe de protection IP **IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]**
- Couleur RAL standard **RAL9016 [Traffic white]**
- Câblage interne **STD [Standard]**
- Suspendu/monté **SM1 [Suspension set 1-wire]**
- Test du fil incandescent **650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Accessoires **MB-SW [Mounting bracket for suspension wire]**
- Taux de défaillance 5000h **0.15 %**
- Durée de vie L90F50 **21400 hr**
- Durée de vie L70F50 **72800 hr**
- Indice de rendu des couleurs **80 [80]**
- Répartition du faisceau lumineux **DIR [Oświetlenie bezpośrednie]**
- Tension d'alimentation **220-240 V [220 to 240 V]**
- Fréquence de ligne **50-60 Hz [50 to 60 Hz]**
- Tension de commande **0-16 V [0-16 V DC DALI]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Matériau du corps **STL [Steel]**
- Matériau optique **PMMA [Polymethyl methacrylate]**

Cintre pour corde de suspension, 2 pièces

CoreLine Trunking — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Wysoka skuteczność świetlna umożliwia obniżenie poboru mocy o ponad 50% w porównaniu z oprawami na świetłówki fluorescencyjne; atrakcyjny koszt zakupu i krótki okres zwrotu
- Dobra jakość światła o mocach odpowiednich nawet dla wymagających zastosowań
- Łatwe zamawianie i montaż, co zmniejsza czasochłonność, ogranicza ilość opakowań i upraszcza instalację

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Philips Fortimo LED Line 1R zapewniają wydajność i niezawodność
- Zaawansowana optyka umożliwia precyzyjne i energooszczędne ukierunkowanie strumienia świetlnego
- Proste zamówienia: do zbudowania linii świetlnej potrzebne są tylko dwa kody 12 NC
- Znacznie mniej opakowań niż przy świetłówkach fluorescencyjnych, co znacznie skraca czas montażu

Aplikacje/Zastosowania

- Supermarkety
- Magazyny
- Hale produkcyjne

