

Obligatoire QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

Kod Electriquo: 31005 Kod Philips: 8711559573250



Dane techniczne:

- Source lumineuse incluse **NIE**
- Poignée **GU5.3 [GU5.3]**
- Puissance de la lampe **45 W [45 W]**
- Couleur **MAT [Matowe wykończenie]**
- Suspendu/monté **BR [wieszak]**
- Tension d'alimentation **12 V [12 V]**
- Poids net 1 pièce. **0.140 kg**
- Source lumineuse incluse **NIE**
- Poignée **GU5.3 [GU5.3]**

- Puissance de la lampe **45 W [45 W]**
- Couleur **MAT [Matowe wykończenie]**
- Suspendu/monté **BR [wieszak]**
- Tension d'alimentation **12 V [12 V]**
- Poids net 1 pièce. **0.140 kg**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 pc]**
- Angle du faisceau latéral de la source lumineuse **40 D [40°]**
- Équipement **No**
- Transformateur/alimentation électrique **No**
- Classe de protection **CLII [Safety class II]**
- Classe de protection IP **IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]**
- Test du fil incandescent **850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]**
- Marque ENEC **No**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**

QBS570 - 1 pièce - MASTER Line ES 50 mm - 45 W - support de montage

Zadora - swobodę tworzenia

Oświetlenie halogenowe akcent z wysoką mocą MASTERLine i 35 mm 50 mm lamp dichroicznymi. Stałe downlight o szerokości wiązki 8 °, 24 °, 36 ° lub 60 °, aby stworzyć dokładnie właściwych efektów dekoracyjnych lub akcent. Dostępne również w kompletnych, gotowych do instalacji zestawach

Zadora to gama opraw wpuszczanych MASTERLine 35 i dla 50 mm dichroiczna halogenowych lamp (z wiązki 8 °, 24 °, 36 ° i 60 °) i lampy Twistline Alu. Jest on dostępny w wersji stałej i regulowanej, oferując 30 ° ostatni orientację pionową. Downlights Zadora dostępne w gotowych do montażu zestawach są również. Konserwacja jest ułatwione dzięki bezpośrednim dostępem światła.

Charakterystyka Urządzenia

- Dostępne w wersji stałej i regulowanej
- MASTERLine 35 mm i 50 mm lampy i lampki Twistline Dichroiczne Alu
- Szeroki wybór szerokości wiązki

Aplikacje / Zastosowania

- urząd
- detaliczny

