

Zrs750 ICP WH

Kod Electriquo: 31752 Kod Philips: 8711559381183



Dane techniczne:

- Circuit **3C** [Szynoprzewód 3-obwodowy]
- Accessoires de suspension ICP [Łącznik liniowy]
- Accessoires mécaniques **No**
- Accessoires électriques **No**
- Couleur **WH** [Biały]
- Spécification **INLINE COUPLER**
- Poids net 1 pièce. **0.030 kg**
- Circuit **3C** [Szynoprzewód 3-obwodowy]
- Accessoires de suspension ICP [Łącznik liniowy]
- Accessoires mécaniques **No**
- Accessoires électriques **No**

- Couleur **WH [Biały]**
- Spécification **INLINE COUPLER**
- Poids net 1 pièce. **0.030 kg**
- Source lumineuse incluse **NIE**

Connecteur linéaire. Charge maximale admissible : 10 kg. Invisible après installation.

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 – elastyczny i wielofunkcyjny

- Elastyczny szynoprzewód 3-obwodowy (3C) dla profesjonalnych użytkowników, co pozwala uzyskać dowolną konfigurację oświetlenia w łatwy sposób
- Wszystkie oprawy mają oddzielny włącznik zasilania, co umożliwia ich łatwą relokację, tworząc coraz to inną aranżację świetlną w witrynach sklepowych lub we wnętrzach
- Może być zastosowany w formie "pływającej" przy użyciu akcesoriów do montażu zwieszanego

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Aplikacje/Zastosowania

- Retail
- Indoor architectural lighting