

BBP400 ECO121-2S/657 I PRW WH CFRM-1

Kod Electriquo: 32534 Kod Philips: 8718291067474



Dane techniczne:

- Efficacité lumineuse **98 Lm/W**
- Puissance du système **106 W [106 W]**
- Optique **PRW [Petrol rotational symmetric wide]**
- Fil **C2000SI [Cable 2.0 m with screw connector]**
- Maintien du flux lumineux **70000 hr**
- Répartition du faisceau lumineux **S [Symmetric]**
- Page totale de st. **10317 Lm**
- Accessoires de montage au plafond **CFRM-1 [Ceiling frame for recessed mounting version 1]**
- Poids net 1 pièce. **8.810 kg**
- Efficacité lumineuse **98 Lm/W**
- Puissance du système **106 W [106 W]**

- Optique **PRW** [Petrol rotational symmetric wide]
- Fil **C2000SI** [Cable 2.0 m with screw connector]
- Maintien du flux lumineux **70000 hr**
- Répartition du faisceau lumineux **S** [Symmetric]
- Page totale de st. **10317 Lm**
- Accessoires de montage au plafond **CFRM-1** [Ceiling frame for recessed mounting version 1]
- Poids net 1 pièce. **8.810 kg**
- Version lampe **2S** [2nd generation, screw fixation]
- Température de couleur **5700** [5700 K]
- Source lumineuse remplaçable **Tak** [Tak]
- Transformateur/alimentation électrique **PSU** [Power supply unit]
- Alimentation incluse **Tak** [Tak]
- Accessoires de suspension **No**
- Classe de protection **I** [Safety class I]
- Classe de protection IP **IP65** [Pyłoszczelny i wodoodporny]
- Classe de protection IK **IK08** [5 J vandal-protected]
- Ombre **FG** [płaska szyba]
- Couleur **WH** [Biały]
- Couleur RAL standard **9010** [Pure white]
- Coquille **No**
- Élément du système de contrôle **No**
- Dimmable **Nie** [Nie]
- Réglage du flux lumineux **No**
- Photocellule **No**
- Connexion **SI** [Screw connection block]
- Presse-étoupe pour câble d'alimentation **1PG12** [Cable gland 1x PG 12 mm]
- Presse-étoupe de commande **1PG12** [Cable gland 1x PG 12 mm]
- Température ambiante **-30 to +40 °C** [-30 to +40 °C]
- Test du fil incandescent **960/5** [Temperature 960 °C, duration 5 s]
- Marque ENEC **ENEC** [ENEC mark]
- Indice d'inflammabilité **No**
- Taux de défaillance 5000h **0.1 %**
- Unité maître-esclave **No**
- Indice de rendu des couleurs **68** [68]
- Tension d'alimentation **110-240 V** [110 to 240 V]
- Fréquence de ligne **50-60 Hz** [50 to 60 Hz]
- Marquage CE **CE** [CE mark]
- Protection contre les surtensions **No**
- Matériau du corps **ALU** [Aluminum]
- Matériau optique **AC** [Acrylate]
- Matériau de l'abat-jour **G** [Glass]

BBP400 - LED EconomyLine 12 100 lm - large à symétrie de révolution pour stations-service

Wskutek ciągłych nacisków na marże operacyjne, przedsiębiorstwa szukają różnych sposobów na ograniczenie zużycia energii. Produkty LED, takie jak oprawy Mini 300 LED gen2, są w tym kontekście doskonałym rozwiązaniem. Przeznaczone do montażu pod wiatami na stacjach paliwowych i w systemach oświetlenia zwieszanego o dużej odległości od sufitu (low-bay), te ultrawydajne oprawy modernizacyjne do istniejących instalacji oferują doskonałą jakość światła, sprawne odprowadzanie ciepła i bardzo dużą trwałość. Niskie koszty konserwacji, wymiany i energii oznaczają krótki okres zwrotu inwestycji. Dzięki tym cechom oprawa Mini 300 LED gen2 jest doskonałym przykładem, jak firmy mogą ograniczać koszty przez stosowanie ekologicznych produktów. Czujnik ruchu połączony z czujnikiem światła słonecznego umożliwia dalsze zmniejszenie zużycia energii. Oprawa Mini 300 LED gen2 oferuje użytkownikom poziom kontroli niedostępny w przypadku innych opraw. Mogą oni na przykład odczytywać informacje o stanie i zarządzać całym systemem oświetlenia ze swojego laptopa lub smartfona za pośrednictwem łącza Bluetooth.

Charakterystyka urządzenia

- Bezprzewodowe zarządzanie wersjami z czujnikiem ruchu i czujnikiem światła dziennego ze smartfona lub laptopa przez interfejs Bluetooth
- Bardzo wydajny, łatwy w modernizowaniu i trwały moduł LEDGINE
- Łatwość montażu, również w ramach modernizacji istniejących instalacji
- Opcjonalne wbudowane układy sterowania maksymalizujące energooszczędność

Aplikacje/Zastosowania

- Stacje paliwowe i serwisowe
- Oświetlenie projektorowe
- Magazyny, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów, hale produkcyjne

