

Pcs750 3c I1000 BK

Kod Electriquo: 32680 Kod Philips: 8711559798516



Dane techniczne:

- Circuit **3C** [Szynoprzewód 3-obwodowy]
- Accessoires de suspension **No**
- Accessoires mécaniques **No**
- Accessoires électriques **No**
- Longueur **L1000** [1000 mm]
- Couleur **BK** [Czarny]
- Poids net 1 pièce. **0.900 kg**
- Circuit **3C** [Szynoprzewód 3-obwodowy]
- Accessoires de suspension **No**
- Accessoires mécaniques **No**
- Accessoires électriques **No**

- Longueur **L1000 [1000 mm]**
- Couleur **BK [Czarny]**
- Poids net 1 pièce. **0.900 kg**
- Source lumineuse incluse **NIE**

Jeu de barres carré à 3 circuits RCS750

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 – elastyczny i wielofunkcyjny

- Elastyczny szynoprzewód 3-obwodowy (3C) dla profesjonalnych użytkowników, co pozwala uzyskać dowolną konfigurację oświetlenia w łatwy sposób
- Wszystkie oprawy mają oddzielny włącznik zasilania, co umożliwia ich łatwą relokację, tworząc coraz to inną aranżację świetlną w witrynach sklepowych lub we wnętrzach
- Może być zastosowany w formie "pływającej" przy użyciu akcesoriów do montażu zwieszanego

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielnie zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Aplikacje/Zastosowania

- Retail
- Indoor architectural lighting

