# Rail triphasé 1m Gris

## Kod Electriquo: 32938 Kod LUG: 150092.00088

**Dane techniczne:**

- Courbes de lumière **NIE**
- Courbes de lumière **NIE**
- Tension d'alimentation **230/400V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Conformité aux normes ukrainiennes **TAK**

### Charakterystyka

szyna aluminiowa trójfazowa

### Opis techniczny

szyna wykonana z profilu aluminiowego, lakier termoodporny. Dostępna w wersji natynkowej lub zwieszanej. Maksymalne obciążenie mechaniczne szyny wynosi 5 kg na każde 200 mm przy rozmieszczeniu punktów zawieszenia co 1000 mm lub 1 kg na każde 200 mm długości; przy rozmieszczeniu punktów zawieszenia co 2000 mm, maksymalna nośność adaptera to 5 kg.

### Zastosowanie

sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje

### Montaż

bezpośrednio do sufitu lub na linkach stalowych przy pomocy specjalnego uchwytu

### Wymiary

| Kod | WymiaryLxWxHxD [mm] | Masa[kg] |
|---|---|---|
| 150091.00087 | 1000 | 0,9 |
| 150092.00088 | 1000 | 0,9 |
| 150091.00089 | 2000 | 1,8 |
| 150092.00090 | 2000 | 1,8 |
| 150091.00091 | 3000 | 2,6 |
| 150092.00092 | 3000 | 2,6 |


info@elektriko.pl