

Luminaire downlight Lugstar Premium LED P/t Ed 1700lm/840 30° Blanc

Kod Electriquo: 32944 Kod LUG: 030241.5L04.311

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **121**
- Flux du luminaire [lm] **1700**
- Puissance du luminaire [W] **14**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **biały**
- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **121**
- Flux du luminaire [lm] **1700**
- Puissance du luminaire [W] **14**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **biały**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- degré_d'étanchéité_ip_20 **stopień szczelności IP 20**
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- classe de protection III **II klasa ochronności**
- étanchéité_degré_ip_43_20 **stopień szczelności IP 43/20**

Charakterystyka

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy i pierścien z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik z aluminium zapewniającego najwyższą sprawność świetlną oprawy, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, elektroniczny zasilacz LED w komplecie

Zastosowanie

sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

Montaż

w sufitach o grubości 8-25 mm przy pomocy uchwytów (w komplecie), UWAGA! Nie zaleca się montować w sufitach o małej wytrzymałości mechanicznej (np.: wełna mineralna, wata szklana). Wymagane dodatkowe wzmocnienie sufitu., Dostępny dodatkowo płyta montażowa wzmacniająca powierzchnię sufitu (patrz akcesoria).

Wymiary

Kod	Wymiary WxH [mm]	Otwory montażowe [mm]	Masa [kg]
IP20			
030241.5L01.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L02.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L03.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L04.3XX	Ø192 115	Ø170	1,5
030241.5L05.3XX	Ø192 160	Ø170	2,0
030241.5L06.3XX	Ø192 160	Ø170	2,0
IP43			
030261.5L01.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L02.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L03.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L04.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L05.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5
030261.5L06.3XX	Ø192 117	Ø170	1,5

Akcesoria

030241.5L01.3	X	150100.00518	X	Płyta montażowa
		1		Kolor pierścienia
		3		biały
		4		czarny
		5		czerwony
		6		niebieski
				zielony
		Kąt świecenia		
	1	36°		
	2	76°		