

## Obligatoire Lugstar Premium LED P/t Ed 2650lm/840 Ip44 30° Blanc

Kod Electriquo: 32952 Kod LUG: 030261.5L06.311



### Dane techniczne:

- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **115**
- Flux du luminaire [lm] **2650**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**

- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **biały**
- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **115**
- Flux du luminaire [lm] **2650**
- Puissance du luminaire [W] **23**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **biały**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **źródło światła LED**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- tension\_d'alimentation\_230v **napięcie zasilające 230V**
- degré\_d'étanchéité\_ip\_20 **stopień szczelności IP 20**
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- classe de protection III **II klasa ochronności**
- étanchéité\_degré\_ip\_43\_20 **stopień szczelności IP 43/20**

## Charakterystyka

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED

## Opis techniczny

obudowa oprawy i pierścien z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik z aluminium zapewniającego najwyższą sprawność świetlną oprawy, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, elektroniczny zasilacz LED w komplecie

## Zastosowanie

sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

## Montaż

w sufitach o grubości 8-25 mm przy pomocy uchwytów (w komplecie), UWAGA! Nie zaleca się montować w sufitach o małej wytrzymałości mechanicznej (np.: wełna mineralna, wata szklana). Wymagane dodatkowe wzmocnienie sufitu., Dostępny dodatkowo płyta montażowa wzmacniająca powierzchnię sufitu (patrz akcesoria).

## Wymiary

| Kod             | Wymiary WxH [mm] | Otwory montażowe [mm] | Masa [kg] |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|
| IP20            |                  |                       |           |
| 030241.5L01.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L02.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L03.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L04.3XX | Ø192 115         | Ø170                  | 1,5       |
| 030241.5L05.3XX | Ø192 160         | Ø170                  | 2,0       |
| 030241.5L06.3XX | Ø192 160         | Ø170                  | 2,0       |
| IP43            |                  |                       |           |

|                 |          |      |     |
|-----------------|----------|------|-----|
| 030261.5L01.3XX | Ø192 117 | Ø170 | 1,5 |
| 030261.5L02.3XX | Ø192 117 | Ø170 | 1,5 |
| 030261.5L03.3XX | Ø192 117 | Ø170 | 1,5 |
| 030261.5L04.3XX | Ø192 117 | Ø170 | 1,5 |
| 030261.5L05.3XX | Ø192 117 | Ø170 | 1,5 |
| 030261.5L06.3XX | Ø192 117 | Ø170 | 1,5 |

### Akcesoria

|               |   |               |   |                   |
|---------------|---|---------------|---|-------------------|
| 030241.5L01.3 | X | 150100.00518  | X | Płyta montażowa   |
|               |   | 1             |   | Kolor pierścienia |
|               |   | 3             |   | biały             |
|               |   | 4             |   | czarny            |
|               |   | 5             |   | czerwony          |
|               |   | 6             |   | niebieski         |
|               |   | Kąt świecenia |   | zielony           |
|               | 1 | 36°           |   |                   |
|               | 2 | 76°           |   |                   |