

# Cadre pt Lugclassic LED 600x600 P/t Ed 8400lm/830 Plx Ip44 Blanc

Kod Electriquo: 33006 Kod LUG: 060141.5L07.315

## Dane techniczne:

- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur 3000
- Courbes de lumière 1913
- Puissance [W] 96
- Flux [lm] 9600
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur 3000
- Courbes de lumière 1913
- Puissance [W] 96
- Flux [lm] 9600
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **źródło światła LED**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône\_production\_conformité\_aux\_normes\_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe\_de\_protection\_contre\_les\_chocs\_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- degré\_d'étanchéité\_ip\_44 **stopień szczelności IP 44**
- tension\_d'alimentation\_230v **napięcie zasilające 230V**
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

## Charakterystyka

nowoczesna oprawa do montażu podtynkowego na źródła światła LED

## Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowana w kolorze białym, pleksi satynowana, o wysokim współczynniku przepuszczalności światła

## Zastosowanie

pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet

## Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

## Wymiary

| Kod             | WymiaryLxWxHxD [mm] | Masa[kg] |
|-----------------|---------------------|----------|
| 600x600         |                     |          |
| 060141.5L05.315 | 595 595 72 103      | 5,2      |
| 060141.5L06.315 | 595 595 72 103      | 5,2      |
| 060141.5L07.315 | 595 595 72 103      | 5,7      |
| 060141.5L08.315 | 595 595 72 103      | 5,7      |
| 625x625         |                     |          |
| 060141.5L05.325 | 622 622 63 93       | 5,2      |
| 060141.5L06.325 | 622 622 63 93       | 5,2      |
| 060141.5L07.325 | 622 622 63 93       | 5,2      |

060141.5L08.325

622 622 63 93

5,2