

Cadre pt Lugclassic LED 625x625 P/t Ed 9200lm/840 Plx Ip44 Blanc

Kod Electriquo: 33011 Kod LUG: 060141.5L08.325

Dane techniczne:

- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur 4000
- Courbes de lumière NIE
- Puissance [W] 96
- Flux [lm] 10000
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur 4000
- Courbes de lumière NIE
- Puissance [W] 96
- Flux [lm] 10000
- type_de_source_lumineuse_LED źródło światła LED
- icône_ce zgodność z normą europejską (CE)
- icône_gost zgodność z normami rosyjskimi (GOST)
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes zgodność z normami Ukrainy
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 I klasa ochrony przed porażeniem
- degré_d'étanchéité_ip_44 stopień szczelności IP 44
- tension_d'alimentation_230v napięcie zasilające 230V
- ne pas recouvrir d'un matériau isolant thermique nie okrywać materiałem termoizolacyjnym

Charakterystyka

nowoczesna oprawa do montażu podtynkowego na źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowana w kolorze białym, pleksi satynowana, o wysokim współczynniku przepuszczalności światła

Zastosowanie

pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
600x600		
060141.5L05.315	595 595 72 103	5,2
060141.5L06.315	595 595 72 103	5,2
060141.5L07.315	595 595 72 103	5,7
060141.5L08.315	595 595 72 103	5,7
625x625		
060141.5L05.325	622 622 63 93	5,2
060141.5L06.325	622 622 63 93	5,2
060141.5L07.325	622 622 63 93	5,2

060141.5L08.325

622 622 63 93

5,2