Bougeoir Modena 300 LED DMX 24 V/DC 26 W RGB IP66 10 lignes grises

Kod Electriquo: 33139 Kod LUG: 140082.9L0181.02

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **8°, 22°, 45°, 40°x15°**
- Puissance du luminaire [W] **21**
- Courbes de lumière **1476,1477,1478,1479,1480,1482,1483**
- Puissance [W] **9×2**
- Angle du faisceau **8°, 22°, 45°, 40°x15°**
- Puissance du luminaire [W] **21**
- Courbes de lumière **1476,1477,1478,1479,1480,1482,1483**
- Puissance [W] **9×2**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**

info@elektriko.pl

- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**
- tension_d'alimentation_24V_DC_sans_Hz **napięcie zasilające 24V DC**

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED, przystosowana do sterowania w systemie DMX

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego, w kolorze szarym, źródła światła LED, śruby ze stali nierdzewnej, uszczelki silikonowe; moduły LED RGB sterowane ze zintegrowanego, mikroprocesorowego dimmera DMX; cyfrowy pomiar temperatury zapewnia optymalne warunki pracy modułów LED;,oprawa dostępna w 3 trybach pracy:,tryb pierwszy- światło białe, najwyższy strumień ,tryb drugi- możliwość ustawienia żądanej temperatury barwowej ,tryb trzeci- możliwość modyfikacji barwy białej

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwytu

Wymiary

Kod		WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
140082.9L0181.0X		320 210 95 70	2,0
140082.9L0281.0X		620 210 95 70	3,1
140082.9L0381.0X		920 210 95 70	4,2
140082.9L0481.0X		1220 210 95 70	5,2
140082.9L0181.0	**X**		

	Kąt świecenia
2	10°
3	22°
4	45°
7	40x15°

info@elektriko.pl