

Bougeoir Modena 900 LED DMX 24 V/DC 78 W RGB IP66 40 x 15 mm Ligne grise

Kod Electriquo: 33150 Kod LUG: 140082.9L0381.07

Dane techniczne:

- Angle du faisceau 8°, 22°, 45°, 40°x15°
- Puissance du luminaire [W] 62
- Courbes de lumière 1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483
- Puissance [W] 27x2
- Angle du faisceau 8°, 22°, 45°, 40°x15°
- Puissance du luminaire [W] 62
- Courbes de lumière 1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483
- Puissance [W] 27x2
- type_de_source_lumineuse_LED źródło światła LED
- icône_ce zgodność z normą europejską (CE)
- icône_gost zgodność z normami rosyjskimi (GOST)
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 I klasa ochronności przed porażeniem
- icône pour montage sur un substrat inflammable montaż na podłożu palnym
- degré_d'étanchéité_ip_65 stopień szczelności IP 65
- tension_d'alimentation_24V_DC_sans_Hz napięcie zasilające 24V DC

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED, przystosowana do sterowania w systemie DMX

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego, w kolorze szarym, źródła światła LED, śruby ze stali nierdzewnej, uszczelki silikonowe; moduły LED RGB sterowane ze zintegrowanego, mikroprocesorowego dimmera DMX; cyfrowy pomiar temperatury zapewnia optymalne warunki pracy modułów LED; oprawa dostępna w 3 trybach pracy: tryb pierwszy- światło białe, najwyższy strumień, tryb drugi- możliwość ustawienia żądanej temperatury barwowej, tryb trzeci- możliwość modyfikacji barwy białej

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwytu

Wymiary

Kod	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa[kg]
140082.9L0181.0X	320 210 95 70	2,0
140082.9L0281.0X	620 210 95 70	3,1
140082.9L0381.0X	920 210 95 70	4,2
140082.9L0481.0X	1220 210 95 70	5,2
140082.9L0181.0	X	
	2	Kąt świecenia 10°
	3	22°

4
7

45°
40x15°