

Luminaire d'allée Runa 2 LED 150 Ed 12 W Blanc 3 000 K Ip67 10 Noir

Kod Electriquo: 33278 Kod LUG: 140233.5L021.12



Dane techniczne:

- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **3000**
- Courbes de lumière **2042,2040,2038**
- Puissance [W] **9x1**
- Flux [lm] **600**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **3000**
- Courbes de lumière **2042,2040,2038**
- Puissance [W] **9x1**

- Flux [lm] **600**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- classe de protection III **II klasa ochrony**
- degré_d'étanchéité_ip_67 **stopień szczelności IP 67**

Charakterystyka

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana IK10, oprawa wytrzymuje nacisk statyczny 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz w poliwęglanowej obudowie IP66/IP67 dołączony do oprawy na przewodzie o długości 85cm

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasaże, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Montaż

do ziemi w puszcze montażowej

Wymiary

Kod	WymiaryWxH [mm]		Masa[kg]
140233.5L021.X2	Ø160	108	1,6
140233.5L022.X2	Ø160	108	1,6
140233.5L023.X2	Ø160	108	1,6
140233.5L024.X2	Ø160	108	1,6
140233.5L025.X2	Ø160	108	1,6
140233.5L021.	X	2	
		Kąt świecenia	
	1	10°	
	4	22°	
	5	45°	