

Luminaire d'allée Runa 3 Led 200 Ed 15w Blanc 6000k Ip67 10 Noir

Kod Electriquo: 33296 Kod LUG: 140233.5L032.13

Dane techniczne:

- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **6000**
- Courbes de lumière **2044,2046,2061**
- Puissance [W] **12×1**
- Flux [lm] **1100**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **6000**
- Courbes de lumière **2044,2046,2061**
- Puissance [W] **12×1**
- Flux [lm] **1100**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- classe de protection III **II klasa ochronności**
- degré_d'étanchéité_ip_67 **stopień szczelności IP 67**

Charakterystyka

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana IK10, oprawa wytrzymuje nacisk statyczny 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz w poliwęglanowej obudowie IP66/IP67 dołączony do oprawy na przewodzie o długości 85cm

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasáže, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Montaż

do ziemi w puszcze montażowej

Wymiary

Kod