

Luminaire d'allée Runa 4 LED 250 Ed 19 W Blanc 3 000 K Ip67 10 Noir

Kod Electriquo: 33308 Kod LUG: 140233.5L041.14



Dane techniczne:

- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **3000**
- Courbes de lumière **2185,2187,2189**
- Puissance [W] **15×1**
- Flux [lm] **1100**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > 80
- Température de couleur **3000**
- Courbes de lumière **2185,2187,2189**
- Puissance [W] **15×1**

- Flux [lm] **1100**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- degré_d'étanchéité_ip_67 **stopień szczelności IP 67**

Charakterystyka

doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, malowana na kolor czarny, ramka, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, puszka montażowa z tworzywa, szyba przezroczysta hartowana, IK09, oprawa wytrzymuje nacisk 2000kg, źródła światła LED w 4 kolorach: białym (3000K i 6000K) czerwonym, zielonym i niebieskim, zasilacz 230V zintegrowany z obudową, oprawa wyposażona w przewód 1-metrowy H07RN-F 3x1mm²

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych: alejki spacerowe, pasáže, chodniki, dworce, lotniska, przejścia podziemne, centra handlowe, konferencyjne, hotele

Montaż

do ziemi w puszcze montażowej

Wymiary

Kod