OTe 35/220-240/700 PC

Kod Electriquo: 38934 Kod Osram: 4008321825520

Dane techniczne:

- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **85 %**
- Tension d'entrée **195 264 V**
- Tension de sortie **27 50 V**
- Longueur **153.0 mm**
- Hauteur **36.0 mm**
- Largeur **54.0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0.5 2.5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **5.0 mm**
- Poids du produit **165.00 g**

info@elektriko.pl

- Section du fil, côté entrée **0.75 2.5 mm²**
- Courant de sortie **700 mA**
- Courant de démarrage initial

- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **30**
- Puissance de sortie **35 W**
- Pertes de puissance **7.0 W**
- Résistance à la tension d'impulsion (L - N) **1 kV**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Interface dimmable **Regulacja fazowa**
- Longueur maximale du câble **2.0 m**
- Plage de réglage **10 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Plage de température ambiante **-20 +45 °C**
- Panneaux de la station de recherche **CE** / **ENEC 10** / **VDE** / **CB** / **C-Tick**
- Type de sécurité **IP20**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **50**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Plage de température de stockage **-40 85 °C**
- Température max. au point de mesure tc **75 °C**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Tension nominale **220 240 V**
- Fréquence du réseau **50 60 Hz**
- Efficacité de l'EUZ **85 %**
- Tension d'entrée **195 264 V**
- Tension de sortie **27 50 V**
- Longueur **153.0 mm**
- Hauteur **36.0 mm**
- Largeur **54.0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0.5 2.5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **5.0 mm**
- Poids du produit **165.00 g**
- Section du fil, côté entrée **0.75 2.5 mm²**
- Courant de sortie **700 mA**
- Courant de démarrage initial

- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **30**
- Puissance de sortie **35 W**
- Pertes de puissance **7.0 W**
- Résistance à la tension d'impulsion (L - N) **1 kV**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Interface dimmable **Regulacja fazowa**
- Longueur maximale du câble **2.0 m**
- Plage de réglage **10 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Plage de température ambiante **-20 +45 °C**
- Panneaux de la station de recherche **CE** / **ENEC 10** / **VDE** / **CB** / **C-Tick**

info@elektriko.pl

- Type de sécurité **IP20**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Nombre maximal de SE par disjoncteur 16 A **50**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Plage de température de stockage **-40 85 °C**
- Température max. au point de mesure tc **75 °C**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa do montażu na bardzo ograniczonej powierzchni
- Kompatybilność z większością nowoczesnych i tradycyjnych regulatorów ze zboczem narastającym i opadającym

Cechy produktu

- Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym
- Zintegrowany zacisk przewodów do oddzielnej instalacji



info@elektriko.pl