

Alimentation électronique SET105-K

Kod Electriquo: 4575 Kod Kanlux: 1426



Dane techniczne:

- Température ambiante admissible **40°**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **100**
- Pouvoir **105W**
- Tension de sortie maximale **11,5V~; 6,9A; 80VA**
- Tension d'entrée nominale **220-240V~; 50Hz; 0,35A**
- Waga **0.10**
- Température ambiante admissible **40°**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **100**
- Pouvoir **105W**
- Tension de sortie maximale **11,5V~; 6,9A; 80VA**
- Tension d'entrée nominale **220-240V~; 50Hz; 0,35A**
- Waga **0.10**
- Classe de protection **II**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**

- wykonane z tworzywa sztucznego
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- współczynnik mocy biernej $\cos\phi$ dla SET60-K i SET105-K wynoszący 0,99, dla SET80LT, SET150-N i SET210-N wynoszący 0,97
- maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy dla SET60-K wynosząca 80°C, dla pozostałych modeli wynosząca 85°C
- zabezpieczenie termiczne wyłączające model SET80LT po przekroczeniu temperatury 100°C, modele SET150-N i SET210-N po przekroczeniu temperatury 110°C, modele SET60-K i SET105-K po przekroczeniu temperatury 120°C

