

Douille en céramique HLDR-GZ10

Kod Electriquo: 4577 Kod Kanlux: 402



Dane techniczne:

- Poignée **GU10/GZ10**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **1/50/1000**
- Connexion **oprawka z przewodem 15cm, 2 x 0,75mm²**
- Courant nominal **2A**
- Tension nominale **250V~**
- Waga **0.05**
- Poignée **GU10/GZ10**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **1/50/1000**
- Connexion **oprawka z przewodem 15cm, 2 x 0,75mm²**
- Courant nominal **2A**
- Tension nominale **250V~**
- Waga **0.05**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP00**
- Application **wewnątrz**

douille de lampe avec câble 15 cm, 2 x 0,75 mm²

- wykonane z ceramiki
- maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla HLDR-GX5.3, HLDR-G9 wynosząca 180°C

