

Liaison raster Cleo II LED 54 W 500 x 500 mm Clr 4 000 K

Kod Electriquo: 53834 Kod Lena: 472770



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **54W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **4900lm**
- Type d'abat-jour **Przezroczysty**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Waga **3.92**
- Puissance nominale **54W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **4900lm**
- Type d'abat-jour **Przezroczysty**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Waga **3.92**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **szary**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Natynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym (105 lm/W), wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary, wyposażona w energooszczędne źródła LED-GO!, przezroczysty klosz o wysokiej przepuszczalności oraz raster aluminiowy zapewniający niski stopień olśnienia (UGR<19), temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25oC).

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje). Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne

pozwalają na zastosowanie Cleo II LED jako główne źródło światła.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.