

PLANO LED EVO 595 mm 4 000 lm 840 IP40/20 classe II PS (36 W) INW

Kod Electriquo: 53875 Kod Lena: 552281



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **36W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **5.00**
- Pouvoir **36W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Waga **5.00**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **podtykowy w sufitach modułowych**
- Couleur **szary**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Wszechstronna oprawa oświetleniowa LED o zróżnicowanych wymiarach, charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem, przystosowana w zależności od wybranej wersji do montażu podtynkowego (w sufitach modułowych lub gipsowo-kartonowych), natynkowego lub zwieszanego. Oprawa z wbudowanym energooszczędnym źródłem LED GO!, wykonana z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła oraz niski stopień olśnienia. Temperatura barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwałość źródła LED 50000h (L70@25oC).

Wszechstronna oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje). Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie Plano LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach

tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do sufitów modułowych typu 600x600. Występuje także w wersji montażowej dla sufitów gipsowo-kartonowych.