

Bdp001 Eco50-/830 II Ds Pcf Gr 62p

Kod Electriquo: 54599 Kod Philips: 8718291906032



Dane techniczne:

- nombre de sources lumineuses **4 [4 sztuki]**
- Classe de protection **II [II klasa ochrony]**
- Optique **DS [rozsyt światłości symetryczny]**
- Ombre **PCF [matowany klosz z poliwęglanu]**
- Dispositif de montage **62P [Post-top for diameter 62 mm]**
- Poids net 1 pièce. **6.400 kg**
- Flux lumineux initial **2974 Lm**
- Luminaire LED préliminaire lm/W **69 Lm/W**
- Chromaticité initiale **(0.43, 0.40) SDCM**
- Température de couleur initiale **3000 [3000 K]**
- Puissance initiale du système **43 W [43 W]**

- Facteur de puissance **0.96** -
- Courant du conducteur **452 mA** [452 mA]
- nombre de sources lumineuses **4** [4 sztuki]
- Classe de protection **II** [II klasa ochrony]
- Optique **DS** [rozsył światłości symetryczny]
- Ombre **PCF** [matowany klosz z poliwęglanu]
- Dispositif de montage **62P** [Post-top for diameter 62 mm]
- Poids net 1 pièce. **6.400 kg**
- Flux lumineux initial **2974 Lm**
- Luminaire LED préliminaire lm/W **69 Lm/W**
- Chromaticité initiale **(0.43, 0.40) SDCM**
- Température de couleur initiale **3000** [3000 K]
- Puissance initiale du système **43 W** [43 W]
- Facteur de puissance **0.96** -
- Courant du conducteur **452 mA** [452 mA]
- Source lumineuse remplaçable **tak** [tak]
- Transformateur/alimentation électrique **PSU** [jednostka zasilająca]
- Alimentation incluse **tak** [tak]
- Classe de protection IP **IP66** [pyłoszczelna, strugoodporna]
- Classe de protection IK **IK10** [20 J wandaloodporne]
- Couleur **GR** [szary]
- Coquille **brak**
- Élément du système de contrôle **brak**
- Dimmable **brak** [brak]
- Réglage du flux lumineux **brak**
- Photocellule **brak**
- Connexion **SI** [złączka śrubowa]
- Partiellement coloré **RS** [zaczep surowy]
- Test du fil incandescent **650/5** [temperatura 650 °C, czas 5 s]
- Marque ENEC **ENEC** [oznaczenie ENEC]
- Dispositif de sécurité **PCBC** [PCB cover]
- Taux de défaillance 5000h **0.05 %**
- Maintien du flux lumineux **70000 hr**
- Flux lumineux constant **No** [No]
- Tension d'alimentation **220-240 V** [od 220 do 240 V]
- Fréquence de ligne **50-60 Hz** [od 50 do 60 Hz]
- Marquage CE **CE** [CE mark]
- Protection contre les surtensions **brak**
- Matériau du corps **ALU** [aluminium]
- Matériau optique **AC** [akryl]
- Matériau de l'abat-jour **PC** [poliwęglan]
- Valeur initiale de Ra **> 80** [> 80]
- Température ambiante moyenne **T35** [+35 °C]
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C** [od -20 do +35 °C]

BDP001 - LED EconomyLine 5000 lm - distribution lumineuse symétrique - abat-jour en polycarbonate mat - Post-top pour diamètre 62 mm

