

Bcp421 28x84 RVB L1200 Ce

Kod Electriquo: 54645 Kod Philips: 8718291620204



Dane techniczne:

- Angle du faisceau latéral de la source lumineuse **28x84 D [28° x 84°]**
- Longueur **L1200 [1,2 m]**
- Dimmable **tak [tak]**
- Poids net 1 pièce. **2.118 kg**
- Angle du faisceau latéral de la source lumineuse **28x84 D [28° x 84°]**
- Longueur **L1200 [1,2 m]**
- Dimmable **tak [tak]**
- Poids net 1 pièce. **2.118 kg**
- Source lumineuse remplaçable **brak [brak]**
- Alimentation incluse **tak [tak]**
- Classe de protection **CL I [I klasa ochronności]**

- Classe de protection IP **IP66** [pyłoszczelna, strugoodporna]
- Ombre **GC** [szkło przezroczyste]
- Durabilité 70% du flux lumineux **50000 hr**
- Fréquence de ligne **50-60 Hz** [od 50 do 60 Hz]
- Marquage CE **CE** [CE mark]
- Plage de température ambiante **-20 do +40 °C** [od -20 do +40 °C]

Vaya Linear LP — zewnętrzne oświetlenie wnękowe i oświetlenie poświatowe o małym zasięgu

- Nadaje się do montażu w ciasnych i niskich miejscach (w pomieszczeniach i na zewnątrz)
- Szybka i prosta instalacja
- Do instalacji oświetlenia poświatowego o małym zasięgu i zewnętrznego oświetlenia wnękowego

Philips Vaya Linear LP White i Mono to niezawodne i przystępne cenowo oprawy oświetleniowe LED przeznaczone do uzyskiwania efektów świetlnych w kolorze białym lub innej jednolitej barwie. Występują w wersjach z wiązką szeroką lub eliptyczną. Doskonale sprawdzają się w zewnętrznych instalacjach oświetlenia wnękowego lub poświatowego o małym zasięgu. Są dostępne w dwóch różnych długościach i wielu temperaturach barwowych, co zapewnia dużą uniwersalność i łatwość obsługi. Gotowe złącza wejściowe i wyjściowe pozwalają na szybki i niezawodny montaż.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna i ekonomiczna oprawa oświetleniowa LED
- Smukła obudowa o klasie szczelności IP66 do zastosowań na zewnątrz z kompletem złączy
- Dostępna w wersjach o szerokości wiązki 28 x 84° lub 120°
- Sterowanie przez protokół DMX512 (wersja RGB)

Aplikacje/Zastosowania

- Zewnętrzne oświetlenie wnęk
- Oświetlenie poświatowe o małym zasięgu

