

# Applique murale décorative Modena 300 LED Ed 8 W Blanc 6 000 K IP66 40 x 15 Gris

Kod Electriquo: 55258 Kod LUG: 140082.5L0121.07

## Dane techniczne:

- Pouvoir **6x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **40x15°**
- Pouvoir **6x1W**
- Couleur claire **zimna biała**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **40x15°**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **źródło światła LED**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône\_production\_conformité\_aux\_normes\_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe\_de\_protection\_contre\_les\_chocs\_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- tension\_d'alimentation\_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré\_d'étanchéité\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**

## DONNÉES MÉCANIQUES

### Montage

directement sur le mur (éclaire vers le haut), directement sur le mur (éclaire vers le bas), à l'aide de supports (inclus)

Boîtier profilé en aluminium

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation électrique > 75 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

## DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement

-30 °C ... +35°C

Application

façades, hôtels, centres commerciaux, métro, salles d'exposition automobile

Informations complémentaires

Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.