

Applique murale décorative Modena 300 LED Ed 8 W Rouge IP66 45 Gris

Kod Electriquo: 55261 Kod LUG: 140082.5L0131.05

Dane techniczne:

- Pouvoir **6x1W**
- Couleur claire **czerwona**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **45°**
- Pouvoir **6x1W**
- Couleur claire **czerwona**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **45°**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage

directement sur le mur (éclaire vers le haut), directement sur le mur (éclaire vers le bas), à l'aide de supports (inclus)

Boîtier profilé en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation électrique > 75 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement

-30 °C ... +35°C

Application

façades, hôtels, centres commerciaux, métro, salles d'exposition automobile

Informations complémentaires

Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.