

# Applique murale décorative Modena 900 LED Ed 21 W Blanc 3 000 K IP66 45 Gris

Kod Electriquo: 55307 Kod LUG: 140082.5L0311.05

## Dane techniczne:

- Pouvoir **18x1W**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **45°**
- Pouvoir **18x1W**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **45°**
- type\_de\_source\_lumineuse\_LED **źródło światła LED**
- icône\_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône\_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône\_production\_conformité\_aux\_normes\_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe\_de\_protection\_contre\_les\_chocs\_1 **I klasa ochronności przed porażeniem**
- tension\_d'alimentation\_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône\_pour\_montage\_sur\_un\_substrat\_inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré\_d'étanchéité\_ip\_65 **stopień szczelności IP 65**

## MODENA LED

Applique murale décorative architecturale IP66 pour l'intérieur et l'extérieur, équipée de sources lumineuses LED de haute qualité.

## Montage

directement au mur (éclaire vers le haut), directement au mur (éclaire vers le bas), à l'aide de supports (inclus)

## Boîtier

profilé en aluminium

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

### Rendement de l'alimentation

>75 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

## GÉNÉRALITÉS DONNÉES

Durée de vie (L70B50)

50 000 h

## Application

façades, hôtels, centres commerciaux, métro, salles d'exposition automobile

## Informations complémentaires

Possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.