

Module LED SMD 48 W Plx 3 000 K

Kod Electriquo: 56975 Kod Lena: 019500



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux **4100lm**
- Puissance nominale **48W**
- Température de couleur **3000K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **5.20**
- Flux lumineux **4100lm**
- Puissance nominale **48W**
- Température de couleur **3000K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **5.20**
- Tension d'alimentation **320V**
- Classe énergétique **A+**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP40**
- Méthode d'installation **podtynkowy w sufitach modułowych**

Caractéristiques :

Luminaire encastré LED carré à flux lumineux élevé (83 lm/W) pour montage dans des plafonds modulaires ou en plaques de plâtre. Fabriqué en tôle d'acier thermolaquée blanche, il est équipé de sources lumineuses LED-GO! basse consommation. Diffuseur mat/prismatique à éclairage uniforme pour un faible éblouissement. Installation et raccordement électriques sans montage du diffuseur. Température de couleur : 3 000/4 000 K, IRC > 80. Durée de vie de la source LED : 50 000 h (L70 à 25 °C).

Application :

Luminaire encastré destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux ou les locaux techniques. Convient également comme source lumineuse principale pour les travaux nécessitant une concentration visuelle. Luminaire destiné aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED basse

consommation. Design adapté aux plafonds modulaires de 600 x 600 ou 625 x 625. Également disponible en version encastrée pour plafonds en plaques de plâtre.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MODULUS LED 600 P



moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
48W	4000K	4550	PRM	A+	019579
48W	3000K	4200	PRM	A+	019517
48W	4000K	4500	PLX	A+	019562
48W	3000K	4100	PLX	A+	019500

MODULUS LED 1200 P



moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
48W	4000K	4550	PRM	A+	019357
48W	3000K	4200	PRM	A+	019340
48W	4000K	4500	PLX	A+	019333
48W	3000K	4100	PLX	A+	019326

MODULUS LED 600 GK



moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEI	index
48W	4000K	4550	PRM	A+	019593
48W	3000K	4200	PRM	A+	019531
48W	4000K	4500	PLX	A+	019586
48W	3000K	4100	PLX	A+	019524

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MODULUS LED 1200 GK



moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEL	index
48W	4000K	4550	PRM	A+	019593
48W	3000K	4200	PRM	A+	019531
48W	4000K	4500	PLX	A+	019586
48W	3000K	4100	PLX	A+	019524

MODULUS LED 625 P



moc [W]	temperatura barwowa (CCT)	całkowity strumień świetlny [lm]	klosz	EEL	index
48W	4000K	4550	PRM	A+	019616
48W	3000K	4200	PRM	A+	019555
48W	4000K	4500	PLX	A+	019609
48W	3000K	4100	PLX	A+	019548

Wersja awaryjna. Zapytaj o Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

www.lenalighting.pl | 2!

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.