

Luminaire downlight Ampoule LED Fraga 4 W 36 V 3 000 K

Kod Electriquo: 57065 Kod Lena: 059209



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **4W**
- Flux lumineux **260lm**
- Température de couleur **3000K**
- Type d'abat-jour **PRM**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **0.16**
- Puissance nominale **4W**
- Flux lumineux **260lm**
- Température de couleur **3000K**
- Type d'abat-jour **PRM**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **0.16**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**

Caractéristiques :

Ce luminaire spot à faisceau étroit (36°) et à orientation réglable de +/-30° est équipé de sources LED COB modernes et économes en énergie, disponibles dans une large gamme de puissance. Son boîtier en aluminium et PMMA offre des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, tandis que son diffuseur en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Il est adapté à une installation sans outil dans les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds modulaires. Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80.

Application :

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage des commerces.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

FRAGA LED 4W

IP40




Ø 75
0,16 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
4	3000K	270	PMMA	36°	A+	059209
4	4000K	290	PMMA	36°	A+	059216

FRAGA LED 6W

IP40




Ø 75
0,16 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
6	3000K	380	PMMA	36°	A	059223
6	4000K	440	PMMA	36°	A	059230

FRAGA LED 11W

IP40




Ø 95
0,29 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
11	3000K	680	PMMA	36°	A	059247
11	4000K	800	PMMA	36°	A	059254

FRAGA LED 15W

IP40



Ø 120
0,47 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa (CCT)	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kąt promieniowania	EEI	index
15	3000K	1060	PMMA	36°	A	059261
15	4000K	1140	PMMA	36°	A	059278

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.